

ÁREA 27: ESTERILIZAÇÃO

| ITEM | IDENTIFICAÇÃO | DISCRIMINAÇÃO SER UTILIZADA | QUANT. | UNID. |
|-------|--|--|-----------------|-------|
| 1. | ÁREA INTERNA DO AMBIENTE | | 4,85 | m2 |
| 2. | PERÍMETRO INTERNO | | 9,11 | m |
| 3. | PAVIMENTO | | | |
| 3.1 | PISO CERAMICO | Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso em fundo branco (salpicado com tons/pontos cinza/preto). | 4,85 | m2 |
| 3.2 | RODAPÉ | Madeira tipo itaúba: lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ). | 8,25 | m |
| 4. | REVESTIMENTOS | | | |
| 4.1 | TETO | Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve. | 4,85 | m2 |
| 4.2 | PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS) | Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve. | 23,67 | m2 |
| 5. | ESQUADRIAS | | | |
| 5.1 | PORTA | Madeira laminada: tipo “interna” 80x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ). | 01 | un |
| 5.2 | CAIXILHO MADEIRA | Madeira tipo itaúba: p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ). | 01 | un |
| 5.3 | VISTAS P/ PORTAS | Madeira tipo itaúba: Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ). | 10,00 | m |
| 5.4 | JANELAS | Ferro galvanizado “a fogo” c/ baguetes de alumínio: 120x105 cm; acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo “galvite” (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ). | 02 | un |
| 5.5 | VIDROS | Incolor: liso, transparente, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro. | 1,26 | m2 |
| 5.6 | FERRAGENS PORTAS | | | |
| 5.6.1 | FECHADURA PORTA MADEIRA | Tipo Interna com tambor: metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado. | 01 | un |
| 5.6.2 | DOBRADIÇA PORTA MADEIRA | Metálica: cromada tamanho com 02 anéis 3 ^{1/2} ” x 3” | 03 | un |
| 5.6.3 | PRENDEDOR DE PORTAS | Metálico: tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado | 01 | un |
| 6. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | |
| 6.1 | TOMADAS E INTERRUPTORES | Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso. | Ver Proj. Elet. | |