

ÁREA 40: COMPRESSOR 2

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		0,89	m2
2.	PERÍMETRO INTERNO		3,80	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO	Concreto: liso, desempenado e nivelado; cor natural	0,89	m2
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Espuma isolante: tratamento acústico; colada, cor marrom.	0,89	m2
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	Espuma isolante: tratamento acústico; colada, cor marrom.	3,41	m2
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	Ferro galvanizado “a fogo”: 87x90cm cm; acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo “galvite” (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.2	CAIXILHO PORTA	Ferro galvanizado “a fogo”: acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo “galvite” (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.6	FERRAGENS PORTAS			
5.6.1	FECHADURA	Tambor externo: metálico. Acabamento externo cromado; trinco tipo alavanca.	01	un
5.6.2	DOBRADIÇAS	Ferro galvanizado “a fogo”: acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo “galvite” (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	03	un
6.	ISNTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	