



## Prefeitura de Joinville

PARECER SEI Nº 0018634899/2023 - SAP.LCT

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2023

**Objeto:** Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados.

Apresenta-se a seguir a análise técnica dos itens referentes ao Pregão Eletrônico SEI nº 123/2023.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Valor Unit. Lance	Parecer
1	33335 - ADAPTADOR DE LENTE Manter os recursos de autofoco e estabilização de imagem completos. Ser compatível com a Máquina Canon EF-EOS R.	Unidade	2	PRATIKA SOLUCOES LTDA	Viltrox	1.179,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
2	27106 - ANTENA INTERNA PORTÁTIL Frequência uhf 470-862 MHZ. Ganho uhf 2-4 DB. Fonte passivo. Sinal digital e HD.	Unidade	13	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ELG	22,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Frequência uhf 470-862 MHZ. Ganho uhf 2-4 DB. Fonte passivo. Sinal digital e HD.
3	27988 - AQUECEDOR DE AMBIENTE Aquecedor de ambiente portátil, com aquecimento por termo ventilação, controle de temperatura por termostato, três níveis de potência; mínimo 1500W; alimentação 220v ou Bivolt; desligamento automático.	Unidade	361	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	VENTISOL	94,89	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) com aquecimento por termo ventilação, controle de temperatura por termostato, três níveis de potência; (...) desligamento automático.
4	33065 - ASPIRADOR DE PÓ Aspirador de pó e água, mínimo de 1400W, 220 Volts, capacidade mínima de 7 litros para pó e 12 litros para água.	Unidade	5	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	ELECTROLUX	415,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
5	28073 - BALANÇA DIGITAL - ATE 10KG Balança Digital de cozinha. Precisão de no mínimo 1g e no máximo 10kg. De alta precisão com escala em g (grama), visor digital, comando TARA, desligamento automático.	Unidade	331	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	SF 400	19,99	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
6	33066 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL - ATÉ 100KG De plataforma. Com capacidade até 100 kg. Divisão de no máximo 50g. Display em LED ou LCD, com no mínimo 5 dígitos e fixo em coluna. Função tara para até 100% da capacidade. Estrutura em aço carbono e tampa da plataforma em aço inox. Pés reguláveis.	Unidade	1	44.923.685 NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ	Paraná Fenix/Paraná Fenix	790,00	Desclassificar a proposta - o item ofertado refere-se a balança de 150kg e o Edital exige balança com capacidade de até 100kg
7	33097 - BATEDEIRA PLANETÁRIA USO	Unidade	4	R.S. ELETRO LTDA	BRITÂNIA	370,00	Solicitar prospecto para confirmar

	DOMESTICO - 3 A 4 LITROS Batedeira planetária, uso doméstico, de plástico, com 3 tipos de batedores, com 8 velocidades, tigela com capacidade para 3 a 4lts, tensão 220v ou bivolt, potência 300- 600W.						atendimento às exigências editalícias
8	33336 - BATERIA MODELO LP E6 Bateria específica para máquina fotográfica CANON EOS-5D Mark III.	Unidade	4	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PACK	120,00	Classificar a proposta
9	33100 - BEBEDOURO PRESSÃO DE COLUNA Dotado de duas torneiras (uma de jato e outra para copo), filtro de água, tampo de aço, controle automático de temperatura, ou termostato para ajuste, com capacidade mínima de refrigerar 6,0 litros/hora. Bivolt ou 220V.	Unidade	5	R.S. ELETRO LTDA	LIBELL	710,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
10	33134 - CAIXA DE SOM - 250W A 500W Possuir no mínimo 2 alto-falantes de no mínimo 6,5 polegadas; RMS de 250 a 500 watts; equalizador de grave, médio e agudo; 2 entradas para microfones; 1 entrada auxiliar; bluetooth; no mínimo 1 entrada usb; bateria interna; voltagem: bivolt ou 220 v acessórios: no mínimo 2 microfones com cabos, cabo de alimentação de energia padrão abnt.	Unidade	1	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	PULSE	1.050,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
11	33328 - CAIXA DE SOM - 450W Potência: 450W RMS ou superior. Cobertura (H x V): 90° x 60° ou superior. HF Driver: 1 polegada ou superior. LF Subwoofer: 10 polegadas ou superior. Conectores: 2 entradas XLR e 1 saída XLR no mínimo. Energia: 220V ou Bivolt.	Unidade	2	SGCORP COMERCIAL LTDA	FRAHM	1.830,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Cobertura (H x V): 90° x 60° ou superior. HF Driver: 1 polegada ou superior. LF Subwoofer: 10 polegadas ou superior. Conectores: 2 entradas XLR e 1 saída XLR no mínimo.
12	33101 - CAIXA DE SOM - AMPLIFICADA Potência de mínimo de 150w e no máximo 250w. Alto Falante: Deverá ter alto falante com no mínimo 10 polegadas e no máximo 15 polegadas. Conexões de entrada: Deverá ter pelo menos 01 entrada XLR balanceado e 01 entrada P10. Peso máximo de 20Kg. Conexões: Deverá ter conexão via USB, Bluetooth e SD Card. Alimentação: Deverá ser 220V ou Bivolt.	Unidade	5	CLAVES E NOTAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	DATREL	1.490,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Conexões: Deverá ter conexão via USB, Bluetooth e SD Card.
13	33102 - CAIXA DE SOM ATIVA Ativa, com potência de 1000W, faixa de frequência de 50Hz à 20KHz (podendo variar em 5Hz à 5 KHz para mais ou para menos), bivolt, cor preta.	Unidade	10	CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.	AMVOX	1.398,99	Classificar a proposta
14	33103 - CAIXA DE SOM PORTÁTIL - 30W Potência de saída (RMS)30 W; Quantidade de alto-falantes: 1 a 3; Altura: 9,3 cm a 16 cm, Largura: 22 cm a 33 cm, Profundidade: 9,5 cm a 14 cm; Peso: 900 g a 1,5 kg; Versão Bluetooth®: 2.1 a 4.2; Carregador:	Unidade	2	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	MULTILASER	213,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias

	5 V/2 A (máximo); Voltagem 110V/220V (Bivolt).						
15	33104 - CAIXA DE SOM PORTÁTIL - 60W Potência de saída (RMS) com no mínimo 60 W; com conexão Bluetooth, entrada USB, bivolt, peso máximo 2 kg.	Unidade	50	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	Lenox	229,08	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
16	33329 - CAMERA FOTOGRAFICA 4K Sensor CMOS 30.3MP. Full-Frame. Resolução 6720 x 4480. Vídeo 4K UHD. Processador de Imagem DIGIC 8. ISO 50-102400 expandido. Disparo 8fps. Interface Wi-Fi e Bluetooth. Slot para cartão SD UHS-II. Limite de gravação: Até 29 minutos, 59 segundos. Codificação de vídeo: NTSC/PAL. Estabilização de imagem: Digital, 5 eixos (somente vídeo). Entrada para Microfone Externo.	Unidade	2	PRATIKA SOLUCOES LTDA	CANON	13.989,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
19	27109 - CHALEIRA ELETRICA - 1,8 L Chaleira elétrica de 1,8 litros, 220 v ou Bivolt.	Unidade	411	R.S. ELETRO LTDA	UNITERMI	54,90	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) 220v ou Bivolt.
20	33106 - CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX Deve ser composta por base elétrica, cabo de energia e jarra. A jarra deve ser removível da base elétrica, ser produzida em aço inox, com alça fixa, capacidade mínima de 1,7 litros, bico para facilitar o escoamento da água, tampa compatível com ajuste ao corpo da jarra e identificação do nível de água. O produto deve apresentar as funções mínimas de aquecimento e fervura, possibilitar a regulação de temperatura de aquecimento da água, sistema de segurança com desligamento automático, tensão de 220 Volts e potência mínima de 1500Watts. Deverá vir acompanhado do manual de instrução em língua portuguesa.	Unidade	200	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	AGRATO	72,50	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
21	33331 - DEPURADOR DE AR Depurador de Ar – 80cm, para fogões de 5 e 6 bocas, função depurador e exaustor, com luminária, com filtro de carvão ativado, 3 velocidades, tensão 220v ou bivolt.	Unidade	2	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	COLORMAQ	477,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
22	33337 - ESPREMEDOR DE LARANJA - TIPO INDUSTRIAL Esprededor de frutas: laranjas, em aço inox e alumínio. Características técnicas mínimas: alto rendimento, corpo e base em aço inox, bica tampa, peneira e copo em alumínio; fabricado com dois rolamentos que evitam ruídos e travamento do motor. Motor com potência de no mínimo 1/3. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA 220V/60HZ.	Unidade	10	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA	METAL FERREIRA	238,99	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
23	33338 - ESTABILIZADOR PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA Com 3 eixos e rotação 360° (graus), suporte para lentes longas. Carga útil máxima de 6,5 kg. Ângulo calculado de 55° para que não bloqueie a tela da câmera.	Unidade	1	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA	Zhiyun	3.999,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) suporte para lentes longas. Carga útil máxima de 6,5 kg. Ângulo calculado de 55°

							para que não bloqueie a tela da câmera.
24	33108 - FERRO DE PASSAR ROUPAS Ferro de passar roupas. Placa antiaderente, com jato de vapor, sistema spray, reservatório de água visível, e função alto limpeza – tensão 220V.	Unidade	1	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	BRITANIA	134,90	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
25	33339 - FLASH Compatível com câmeras Canon. Sincronização de alta velocidade. Compatível com as funcionalidades controles E-TTL II / E-TTL / TTL. Sincronização de segunda cortina. Número de Guia 60 ou 197 em Iso 100 e 200mm. Zomm com intervalo de 20- 200mm.	Unidade	2	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CANON	850,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Compatível com câmeras Canon. Sincronização de alta velocidade. Compatível com as funcionalidades controles E-TTL II / E-TTL / TTL. Sincronização de segunda cortina. Número de Guia 60 ou 197 em Iso 100 e 200mm. Zomm com intervalo de 20- 200mm.
26	33109 - FOGÃO COOKTOP ELETRICO A INDUÇÃO Fogão cooktop elétrico a indução, 4 queimadores elétricos, potência total de 6,0 KW a 7,5KW, 220 V, painel de comando touch.	Unidade	2	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	EOS	1.322,99	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
27	33110 - FOGÃO DE PISO Fogão de piso, uso doméstico, com 6 bocas, acendimento automático e forno autolimpante com capacidade de 90 litros (podendo variar em 10 litros para mais ou para menos). Tensão 220v ou bivolt .	Unidade	6	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	CLARICE	1.037,02	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) forno autolimpante (...)
28	27934 - FOGAO ELETRICO DE EMBUTIR VITROCERAMICO Cor preta, 4 bocas, frequência 50-60Hz, potência mínima de 6000W, tensão 220v ou bivolt.	Unidade	5	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	MIDEA	1.749,94	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
29	33111 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS Fogão industrial central de seis (6) queimadores com 1 (um) forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural.	Unidade	1	COMERCIAL USUAL LTDA	Itajobi	1.819,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
31	33043 - FORNO A GÁS Forno a gás, de bancada, em aço inox, capacidade mínima de 45 e máxima de 60 litros.	Unidade	1	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Mister	709,99	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) em aço inox, capacidade mínima de 45 e máxima de 60 litros. (...) Confirmar marca ofertada
32	33112 - FORNO ELETRICO DE BANCADA Forno elétrico de bancada, volume interno mínimo de 44 litros, autolimpante, cor branca, luz interna, ajuste de temperatura, 220 V.	Unidade	10	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	PHILCO	456,73	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) autolimpante, cor branca, luz interna, (...) 220 V.
33	27110 - FORNO MICROONDAS - 20 L Forno com capacidade de	Unidade	12	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS	ELECTROLUX MTO30	527,00	Diligenciar informações não

	20 litros, 800 w, programável, painel digital, prato giratório, alimentação 220 v ou Bivolt.			COMERCIAIS LTDA			localizadas na proposta: (...) alimentação 220 v ou Bivolt.
34	27111 - FORNO MICROONDAS - 25 L FORNO com capacidade de 25 litros, 800 w, programável, painel digital, acompanha prato giratório, alimentação 220 v ou Bivolt.	Unidade	63	SUPERAR LTDA	PHILCO	600,05	Desclassificar a proposta - o item ofertado apresenta Potência de 1400W, enquanto o descritivo do Edital solicita Potência de 800W
35	27003 - FREEZER HORIZONTAL 420 L Com dupla função (congelador e conservador de produtos), duas tampas cegas, basculantes e com puxadores, dreno frontal e gabinete em aço com rodízios para transporte, capacidade mínima de armazenamento 420 litros, na cor branca e voltagem bivolt ou 220V. Litragem aproximada.	Unidade	15	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	METALFRIO DA420	2.785,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) duas tampas cegas, basculantes e com puxadores, (...) gabinete em aço com rodízios para transporte
36	32527 - FRITADEIRA - SEM ÓLEO Fritadeira elétrica, sem óleo, 220v ou bivolt, capacidade mínima de 3 litros e máxima de 3,3 litros.	Unidade	2	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	BRITANIA	323,18	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
38	33114 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM ALÇA E RODAS Com pressão máxima de pelo menos 1600 libras/PSI, vazão mínima 350 l/h, potência elétrica de no mínimo 1600W, dispositivo para aplicação de detergente/sabão /shampoo, mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo elétrico e mangueira. Bivolt ou 220v.	Unidade	2	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Lavor	579,82	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) mangueiras de alta pressão de no mínimo 5 metros, espaço para armazenar cabo elétrico e mangueira. Bivolt ou 220v.
39	33340 - LENTE 16-35mm F/2.8l Zoom grande angular. Diafragma de no mínimo 9 lâminas. Construção da Lente com mínimo 14 elementos em 11 grupos. Abertura máxima constante de f /2.8, f/4. Abertura mínima constante de f / 2.2. Compatível com máquina Canon.	Unidade	1	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CANON	8.160,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) 16-35mm F/2.8l Zoom grande angular. Diafragma de no mínimo 9 lâminas. Construção da Lente com mínimo 14 elementos em 11 grupos. Abertura máxima constante de f /2.8, f/4. Abertura mínima constante de f / 2.2. Compatível com máquina Canon.
40	33341 - LENTE 50mm f/1.2L Abertura de foco F.1.2 a F.1.6. ?Distância mínima de foco de 45cm. Compatível com máquina Canon.	Unidade	1	A. B. DE ARAUJO	CANON	7.900,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
41	32320 - Lente EF 24-70mm f/2.8 Abertura máxima de f/2.8. Diafragma de 9 lâminas. Construção da lente mínimo de 14 elementos em 12 grupos. Ângulo diagonal de visão de 84° (24mm) e 34° (70mm). Distância mínima focal de 38 cm. Compatível com máquina Canon.	Unidade	1	A. B. DE ARAUJO	CANON	7.849,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias

42	27593 - LIQUIDIFICADOR Jarra em acrílico, capacidade da jarra mínimo 2 litros, filtro, lâminas em aço inox, mínimo 5 velocidades, potência mínima 600w, alimentação 220 v ou Bivolt.	UNID	230	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	MONDIAL	147,95	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
43	33115 - MÁQUINA DE GELO - 150KG Máquina para fabricar gelo em cubos, capacidade mínima de produção 150kg em 24h, capacidade mínima do reservatório 50kg, 220V, acabamento em aço inox.	Unidade	2	STAR PURIFICADORES LTDA	EVEREST	14.500,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) fabricar gelo em cubos, capacidade mínima de produção 150kg em 24h, capacidade mínima do reservatório 50kg, 220V, acabamento em aço inox
44	33116 - MÁQUINA DE GELO - 26KG Máquina para fabricar gelo em cubos, capacidade mínima de produção 26kg em 24h, capacidade mínima do reservatório 7kg, 220V, acabamento em aço inox.	Unidade	8	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	EOS	4.000,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) capacidade mínima do reservatório 7kg
45	33117 - MESA DE SOM 12 CANAIS Mesa com 12 canais, com entradas XLR e P10, phantom power, equalizador, saída para fones (P2)(auxiliar), bivolt.	Unidade	2	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	K-AUDIO	1.853,26	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) com entradas XLR e P10, phantom power, equalizador, saída para fones (P2)(auxiliar), bivolt
47	33118 - MICROFONE COM FIO DE MÃO Microfone com fio de mão. Resposta de frequência: mínimo 50 Hz e máximo 16KHz. Padrão polar: cardioide. Captação: dinâmico. Impedância: 600 ohm. Saída de áudio do receptor: XLR. Acompanha cachimbo.	Unidade	15	AUGUSTO COIMBRA LTDA &	SKP	135,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Captação: dinâmico. (...) Saída de áudio do receptor: XLR. Acompanha cachimbo.
48	33119 - MICROFONE SEM FIO DE MÃO Sistema com um microfone/transmissor sem fio de mão. Alimentação de cada transmissor: 2 (duas) pilhas AA x 1,5V. Padrão polar: cardioide. Captação: dinâmico. Frequência de trabalho: mínimo 460MHz e máximo 970MHz (não ter frequência fixa entre 698 - 806MHz). Resposta de frequência: mínimo 50Hz e máximo 16MHz. Modulação FM. Potência de saída: 10mW. Saída de áudio do receptor: balanceado (XLR). Fonte de alimentação entre 12V e 18V.	Unidade	11	ROSSI LOJA DE SOM LTDA	DYLAN UDX1	549,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
50	27946 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Com no mínimo 500 W de potência, 1,2 litros (no mínimo) de capacidade da jarra (tijela/copo) do processador e no mínimo 2 velocidades. Acompanha jarra de liquidificador. Tensão 220v ou bivolt.	Unidade	211	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	PHILCO	284,98	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
51	33121 - PRANCHA PARA CABELO Chapa em titanium,	Unidade	1	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	MONDIAL	410,00	Solicitar prospecto para confirmar

	temperatura até 230°C, cabo entre 2,5 e 3,00 metros, Bivolt.						atendimento às exigências editalícias
53	28053 - RADIO PORTATIL Reproduz CD, CD-R, CD-RW e MP3, rádio FM, display digital, alça para transporte, potência RMS mínima 2.5w, alimentação elétrica 220 v e/ou bivolt e/ou a pilhas recarregáveis com seu respectivo carregador; entrada para USB; acompanha manual em português.	Unidade	264	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	MULTILASER	227,84	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
54	33344 - RELÓGIO DE PAREDE Modelo quadrado ou redondo, confeccionado em plástico e metal, tamanho mínimo (altura x largura) 20 x 20 cm, fundo branco com número e ponteiros pretos, sistema de alimentação a pilha AA, suporte para fixação na parede, embalado individualmente.	Unidade	80	JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA	Maxtime	47,99	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) fundo branco e ponteiros pretos, (...) suporte para fixação na parede, embalado individualmente.
55	33123 - SANDUICHEIRA ELÉTRICA Sanduicheira Elétrica. Material anti-aderente. Dimensões: altura 9cmX profundidade 22,00cm, tensão 220Volts podendo variar +/- 10% nas dimensões, cor branca, com capacidade para 2 sanduíches.	Unidade	3	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	AGRATO	89,50	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
56	33128 - SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL Com 2.400 watts 220v, com 3(três) níveis de temperatura, e no mínimo 2 velocidades, com cabo de 3 metros, e com bico direcionador de ar	Unidade	1	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	PHILCO	359,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
57	27120 - SMART TV 43' Conforme PET	Unidade	17	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	BRITANIA BTV43E3AAGSSGBLF	1.545,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) 2. Conexões (...) 2.3 Porta LAN (...) Em quantidade igual ou superior a 1 porta; (...) 4. Recursos (...) 4.6 Internet (...) Deverá permitir acesso a internet; (...) 4.7 Áudio (...) Deverá possuir saída de áudio digital (...) 5. Acessórios (...) 5.1 Tomada padrão NBR14136 (...) Deverá acompanhar cabo de energia no novo padrão de tomadas NBR 14136 ou com adaptador; (...) 5.4 Suporte de Parede (...) Suporte de parede articulado permitindo inclinação e rotação, para Televisão LED de 43 polegadas; (...) 5.5 Adaptador para tomada (...) Deverá acompanhar 1 adaptador com

							<p>entrada no padrão de tomadas NBR 14136/12 , e saída para padrão de tomadas elétricas NEMA; (...)5.6 Cabo HDMI Deverá acompanhar 1 cabo HDMI com no mínimo 5 metros de comprimento; (...) 5.7 Cabo conversor VGA (...) Deverá acompanhar 1 conversor VGA 15 pinos (...) (Macho) x HDMI (Macho) com no mínimo 5 metros de comprimento;</p>
58	27121 - SMART TV 50' Conforme PET	Unidade	26	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	SEMP 50RK8600	1.935,00	<p>Diligenciar informações não localizadas na proposta:</p> <p>(...) 3. Alimentação (...)</p> <p>3.1 Fonte de Alimentação Bivolt Automático; (...)</p> <p>4. Recursos (...)</p> <p>4.2 SAP Deverá possuir a função SAP (som original / dublado) ; (...)</p> <p>4.6 Internet (...) Deverá permitir acesso a internet; (...) 5. Acessórios (...)</p> <p>5.1 Tomada padrão NBR14136 Deverá acompanhar cabo de energia no novo padrão de tomadas NBR 14136 ou com adaptador; (...) 5.2 Controle remoto Deverá acompanhar controle remoto compatível com o televisor; (...) 5.3 Manual do Usuário (...) Deverá ser disponibilizado manual do usuário, para utilização e manuseio do equipamento, através de material impresso, ou mídia eletrônica, no idioma Português Brasileiro; (...) 5.4 Suporte de Parede (...) Suporte de parede articulado permitindo inclinação e rotação, para Televisão LED de 50 polegadas; (...) 5.5 Adaptador para tomada (...) Deverá</p>



							acompanhar 1 adaptador com entrada no padrão de tomadas NBR 14136/12 , e saída para padrão de tomadas elétricas NEMA; (...) 5.6 Cabo HDMI (...) Deverá acompanhar 1 cabo HDMI com no mínimo 5 metros de comprimento; (...) 5.7 Cabo conversor VGA (...) Deverá acompanhar 1 conversor VGA 15 pinos (Macho) x HDMI (Macho) com no mínimo 5 metros de comprimento;
59	27122 - SMART TV 55' Conforme PET	Unidade	16	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	MULTILASER	2.171,68	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
60	27123 - SMART TV 60' Conforme PET	Unidade	17	ALIANCA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	HQ	2.790,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) 1. Tela (...) 1.3. Resolução de Tela 4K; (...) 2. Conexões (...) 2.3 Porta LAN (...) Em quantidade igual ou superior a 1 porta; (...) 4. Recursos (...) 4.1 Closed Caption (...) Deverá possuir a função Closed Caption (transmissão de imagens com legendas); (...) 4.4 Imagem TV Digital (...) Deverá estar preparada para receber imagem digital com conversor ou receptor de tv digital integrado (...) 4.5 Timer (...) Deverá possuir timer de desligamento automático, onde se possa definir tempos pré-determinados para o desligamento automático; (...) 4.6 Internet (...) Deverá permitir acesso a internet; (...) 4.7 Áudio (...) Deverá possuir saída de áudio digital. (...) 5. Acessórios (...) 5.1 Tomada padrão NBR14136 (...) Deverá acompanhar cabo de energia no novo padrão de

							<p>tomadas NBR 14136 ou com adaptador; (...) 5.2 Controle remoto (...) Deverá acompanhar controle remoto compatível com o televisor; (...) 5.3 Manual do Usuário (...) Deverá ser disponibilizado manual do usuário, para utilização e manuseio do equipamento, através de material impresso, ou mídia eletrônica, no idioma Português Brasileiro; (...) 5.4 Suporte de Parede (...) Suporte de parede articulado permitindo inclinação e rotação, para Televisão LED de 60 polegadas; (...) 5.5 Adaptador para tomada (...) Deverá acompanhar 1 adaptador com entrada no padrão de tomadas NBR 14136/12 , e saída para padrão de tomadas elétricas NEMA; (...) 5.6 Cabo HDMI (...) Deverá acompanhar 1 cabo HDMI com no mínimo 5 metros de comprimento; (...) 5.7 Cabo conversor VGA (...) Deverá acompanhar 1 conversor VGA 15 pinos (Macho) x HDMI (Macho) com no mínimo 5 metros de comprimento;</p>
61	27124 - SMART TV 65' Conforme PET	Unidade	16	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TCL 65P735	3.265,00	<p>Diligenciar informações não localizadas na proposta:</p> <p>(...) 3. Alimentação (...) 3.1 Fonte de Alimentação Bivolt Automático; (...) 4. Recursos (...) 4.1 Closed Caption (...) Deverá possuir a função Closed Caption (transmissão de imagens com legendas); (...) 4.2 SAP (...) Deverá possuir a função SAP (som original / dublado); (...) 4.6 (...) Internet</p>

							<p>Deverá permitir acesso a internet; (...)</p> <p>5. Acessórios (...)</p> <p>5.1 Tomada padrão NBR14136 (...)</p> <p>Deverá acompanhar cabo de energia no novo padrão de tomadas NBR 14136 ou com adaptador; (...)</p> <p>5.2 Controle remoto (...)</p> <p>Deverá acompanhar controle remoto compatível com o televisor; (...)</p> <p>5.3 Manual do Usuário (...)</p> <p>Deverá ser disponibilizado manual do usuário, para utilização e manuseio do equipamento, através de material impresso, ou mídia eletrônica, no idioma Português Brasileiro; (...)</p> <p>5.4 Suporte de Parede (...)</p> <p>Suporte de parede articulado permitindo inclinação e rotação, para Televisão LED de 65 polegadas; (...)</p> <p>5.5 Adaptador para tomada (...)</p> <p>Deverá acompanhar 1 adaptador com entrada no padrão de tomadas NBR 14136/12, e saída para padrão de tomadas elétricas NEMA; (...)</p> <p>5.6 Cabo HDMI (...)</p> <p>Deverá acompanhar 1 cabo HDMI com no mínimo 5 metros de comprimento; (...)</p> <p>5.7 Cabo conversor VGA (...)</p> <p>Deverá acompanhar 1 conversor VGA 15 pinos (Macho) x HDMI (Macho) com no mínimo 5 metros de comprimento;</p>	
62	27126 - SMART TV 75' Conforme PET	Unidade	9	GLOBALI DISTRIBUICAO COMERCIO LTDA	E	TOSHIBA	4.763,90	<p>Diligenciar informações não localizadas na proposta:</p> <p>(...) 1. Tela (...)</p> <p>1.2 Tipo de Tela LED;</p> <p>(...) 4. Recursos (...)</p> <p>4.1 Closed Caption (...)</p> <p>Deverá possuir a função Closed Caption (transmissão de imagens com legendas); (...)</p> <p>4.2</p>

SAP (...) Deverá possuir a função SAP (som original / dublado) ; (...)

4.3 Wi-Fi (...) Deverá possuir Wi-Fi integrado; (...)

4.4 Imagem TV Digital (...) Deverá estar preparada para receber imagem digital com conversor ou receptor de tv digital integrado; (...)

4.5 Timer (...) Deverá possuir timer de desligamento automático, onde se possa definir tempos pré-determinados para o desligamento automático; (...)

4.6 Internet Deverá permitir acesso a internet; (...)

4.7 Áudio (...) Deverá possuir saída de áudio digital. (...)

5. Acessórios (...)

5.1 Tomada padrão NBR14136 (...) Deverá acompanhar cabo de energia no novo padrão de tomadas NBR 14136 ou com adaptador; (...)

5.2 Controle remoto (...) Deverá acompanhar controle remoto compatível com o televisor; (...)

5.3 Manual do Usuário (...) Deverá ser disponibilizado manual do usuário, para utilização e manuseio do equipamento, através de material impresso, ou mídia eletrônica, no idioma Português Brasileiro; (...)

5.4 Suporte de Parede (...) Suporte de parede articulado permitindo inclinação e rotação, para Televisão LED de 75 polegadas; (...)

5.5 Adaptador para tomada (...) Deverá acompanhar 1 adaptador com entrada no padrão de tomadas NBR 14136/12, e saída para padrão de tomadas elétricas NEMA; (...)

5.6 Cabo HDMI (...)

							Deverá acompanhar 1 cabo HDMI com no mínimo 5 metros de comprimento; (...) Cabo conversor VGA (...) Deverá acompanhar 1 conversor VGA 15 pinos (Macho) x HDMI (Macho) com no mínimo 5 metros de comprimento;
66	33345 - TELEPROMPTER Com display e monitor LED ou LCD de no mínimo 18,5" polegadas. Acompanha: Base/suporte de fixação para câmera, cabo HDMI ou VGA de 10m e software de exibição de textos.	Unidade	1	37.841.486 PRISCILA MARICATO DE OLIVEIRA	CR	3.199,90	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) cabo HDMI ou VGA de 10m
68	33129 - VENTILADOR DE COLUNA Com 40 cm, mínimo 3 e máximo 6 pás, 3 velocidades, 220 V.	Unidade	24	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	VENTISOL COLUNA TURBO 6P	149,60	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) 3 velocidades
69	33133 - BALANÇA PESADORA ELETRÔNICA DIGITAL DE BANCADA - 30KG A 40KG Capacidade máxima de pesagem de 30 kg a 40Kg, com escala de sensibilidade de até 10 gramas. Dimensões do produto: 30 cm de largura por 40cm de comprimento, admitindo-se variação de até 10 cm para mais ou menos. Gabinete produzido em aço inoxidável ou plástico ABS. Prato produzido em aço inoxidável. Deve apresentar painel com display LCD ou LED, módulo de pesagem identificado no painel em Quilograma ou Gramas e funções mínimas de Tara (para subtração do peso do recipiente) e Liga/Desliga, caso não tenha sistema de desligamento automático. Fonte de alimentação compatível para tensão de 220 volts. Deve vir acompanhado de cabo de energia e bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas. Cota Principal	Unidade	225	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	RAMUZA	699,82	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias

70	33133 - BALANÇA PESADORA ELETRÔNICA DIGITAL DE BANCADA - 30KG A 40KG Capacidade máxima de pesagem de 30 kg a 40Kg, com escala de sensibilidade de até 10 gramas. Dimensões do produto: 30 cm de largura por 40cm de comprimento, admitindo-se variação de até 10 cm para mais ou menos. Gabinete produzido em aço inoxidável ou plástico ABS. Prato produzido em aço inoxidável. Deve apresentar painel com display LCD ou LED, módulo de pesagem identificado no painel em Quilograma ou Gramas e funções mínimas de Tara (para subtração do peso do recipiente) e Liga/Desliga, caso não tenha sistema de desligamento automático. Fonte de alimentação compatível para tensão de 220 volts. Deve vir acompanhado de cabo de energia e bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas. Cota Reservada até 25%	Unidade	75	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	RAMUZA	699,82	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
71	33067 - BALANÇA PESADORA ELETRÔNICA DIGITAL DE BANCADA - 6KG O mesmo equipamento deverá possuir capacidade de pesagem de 6 Kg, com escala de sensibilidade de 1 grama para pesagem até 3Kg e escala de sensibilidade máxima de 2g para pesagem até 6kg. Dimensões do produto: 30 cm de largura por 40 cm de profundidade, admitindo-se variação de até 10 cm para mais ou menos. Gabinete produzido em aço inoxidável ou plástico ABS, com pés niveladores. Prato produzido em aço inoxidável. Deve apresentar painel com display LCD ou LED, módulo de pesagem identificado no painel em Quilograma ou Gramas e funções mínimas de Tara (para subtração do peso do recipiente) e Liga/Desliga, caso não tenha sistema de desligamento automático. Fonte de alimentação compatível para tensão de 220 volts. Deve vir acompanhado de cabo de energia e bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas. Cota Principal	Unidade	225	DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	BALMAK	720,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) O mesmo equipamento deverá possuir capacidade de pesagem de 6 Kg, com escala de sensibilidade de 1 grama para pesagem até 3Kg e escala de sensibilidade máxima de 2g para pesagem até 6kg. (...) com pés niveladores. Prato produzido em aço inoxidável. Deve apresentar painel com display LCD ou LED, módulo de pesagem identificado no painel em Quilograma ou Gramas e funções mínimas de Tara (para subtração do peso do recipiente) e Liga/Desliga, caso não tenha sistema de desligamento automático. Fonte de alimentação compatível para tensão de 220 volts. Deve vir acompanhado de cabo de energia e bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas.
72	33067 - BALANÇA PESADORA ELETRÔNICA DIGITAL DE BANCADA - 6KG O mesmo equipamento deverá possuir capacidade de pesagem de 6 Kg, com escala de sensibilidade de 1 grama para pesagem até 3Kg e escala de sensibilidade máxima de	Unidade	75	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	BALMAK	730,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) O mesmo equipamento deverá possuir capacidade de

	<p>2g para pesagem até 6kg. Dimensões do produto: 30 cm de largura por 40 cm de profundidade, admitindo-se variação de até 10 cm para mais ou menos. Gabinete produzido em aço inoxidável ou plástico ABS, com pés niveladores. Prato produzido em aço inoxidável. Deve apresentar painel com display LCD ou LED, módulo de pesagem identificado no painel em Quilograma ou Gramas e funções mínimas de Tara (para subtração do peso do recipiente) e Liga/Desliga, caso não tenha sistema de desligamento automático. Fonte de alimentação compatível para tensão de 220 volts. Deve vir acompanhado de cabo de energia e bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas. Cota Reservada até 25%</p>						<p>pesagem de 6 Kg, com escala de sensibilidade de 1 grama para pesagem até 3Kg e escala de sensibilidade máxima de 2g para pesagem até 6kg. (...) com pés niveladores. Prato produzido em aço inoxidável. Deve apresentar painel com display LCD ou LED, módulo de pesagem identificado no painel em Quilograma ou Gramas e funções mínimas de Tara (para subtração do peso do recipiente) e Liga/Desliga, caso não tenha sistema de desligamento automático. Fonte de alimentação compatível para tensão de 220 volts. Deve vir acompanhado de cabo de energia e bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas.</p>
73	<p>33089 - BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO 8 CUBAS - 60CM Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304.Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do</p>	Unidade	93	CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA	GRUNOX	10.249,00	<p>O prospecto não deixa claro o atendimento ao descritivo exigido em Edital. Confirmar com a empresa que o item ofertado atende todos os parâmetros dispostos no instrumento convocatório.</p>

	<p>balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota Principal</p>						
74	<p>33089 - BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO 8 CUBAS - 60CM Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída 3/4. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de</p>	Unidade	7	<p>DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</p>	BRSP	9.380,00	<p>O prospecto não deixa claro o atendimento ao descritivo exigido em Edital. Confirmar com a empresa que o item ofertado atende todos os parâmetros dispostos no instrumento convocatório.</p>



	<p>20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipada com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota Reservada até 25%</p>						
75	<p>33090 - BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO 8 CUBAS - 83CM Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição,</p>	Unidade	90	DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	BRSP	7.100,00	<p>Diligenciar informações não localizadas na proposta:</p> <p>(...) com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm (...) O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada</p>

confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipada com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos.  
Cota Principal

controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída 3/4. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço

							inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipada com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos.
76	<p>33090 - BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO 8 CUBAS - 83CM Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar</p>	Unidade	10	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	BRSP	7.798,00	<p>Diligenciar informações não localizadas na proposta:</p> <p>(...) com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm (...). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro</p>

espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota Reservada até 25%

da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do

							balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos.
77	33098 - BATEDEIRA PLANETÁRIA USO INDUSTRIAL - 12 LITROS Com 03 tipos de batedores, com 6 velocidades, capacidade de 12 litros, tensão 220 voltz, potência1/2cv monofásico, balde em aço inox. Cota Principal	Unidade	84	G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA	GASTROMAQ/GPANIZ	2.857,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
78	33098 - BATEDEIRA PLANETÁRIA USO INDUSTRIAL - 12 LITROS Com 03 tipos de batedores, com 6 velocidades, capacidade de 12 litros, tensão 220 voltz, potência1/2cv monofásico, balde em aço inox. Cota Reservada até 25%	Unidade	16	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	MANA	3.079,94	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
81	40758 - BEBEDOURO ACESSÍVEL Bebedouro elétrico acessível, do tipo pressão, com função de filtrar e resfriar a água, fornecer água natural e gelada, suspenso na parede, com uma bica de jato com protetor bucal flexível e uma torneira/haste ou sensor para copo ou garrafa, com jato regulável. Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados na frente ou lateralmente, com indicação em texto leituratátil (braille). Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada, cuba em aço inox 304 escovado. Grau de proteção mínima IPX4, gás refrigerante R134 (ou outro ecológico). Dimensões: altura mínima de 570mm e máxima de 950mm. Contendo rede hidráulica não aparente e possibilidade de substituição do filtro sem a necessidade de desmontá-lo, tensão de operação 220V ou bivolt com certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro. Cota Principal	Unidade	206	SUPERAR LTDA	CANOVAS	2.089,99	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) uma torneira/haste ou sensor para copo ou garrafa, com jato regulável. (...) cuba em aço inox 304 escovado.(...) Dimensões: altura mínima de 570mm e máxima de 950mm. Contendo rede hidráulica não aparente e possibilidade de substituição do filtro sem a necessidade de desmontá-lo, tensão de operação 220V ou bivolt com certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro.
82	40758 - BEBEDOURO ACESSÍVEL Bebedouro elétrico acessível, do tipo pressão, com função de filtrar e resfriar a água, fornecer água natural e gelada, suspenso na parede, com uma bica de jato com protetor bucal flexível e uma torneira/haste ou sensor para copo ou garrafa, com jato regulável. Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados na frente ou lateralmente, com indicação em texto leituratátil (braille). Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada, cuba em aço inox 304 escovado. Grau de proteção mínima IPX4, gás refrigerante R134 (ou outro	Unidade	29	SUPERAR LTDA	CANOVAS	2.089,99	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) uma torneira/haste ou sensor para copo ou garrafa, com jato regulável. (...) cuba em aço inox 304 escovado.(...) Dimensões: altura mínima de 570mm e máxima de 950mm. Contendo rede hidráulica

	ecológico). Dimensões: altura mínima de 570mm e máxima de 950mm. Contendo rede hidráulica não aparente e possibilidade de substituição do filtro sem a necessidade de desmontá-lo, tensão de operação 220V ou bivolt com certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro. Cota Reservada até 25%						não aparente e possibilidade de substituição do filtro sem a necessidade de desmontá-lo, tensão de operação 220V ou bivolt com certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro.
83	26998 - BEBEDOURO INDUSTRIAL DUAS TORNEIRAS Para instalação em piso, em inox com no mínimo duas torneiras, capacidade de armazenamento de água gelada e refrigeração de no mínimo 50 litros de água, aparador de água (pingadeira) com dreno de escoamento, termostato regulável para ajuste de temperatura, reservatório de água em material resistente (polipropileno ou aço inox), serpentina em aço inox ou outro material superior, gás refrigerante R600A ou R134A. Tensão de operação 220v ou bivolt e com certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro. Cota Principal	Unidade	997	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	IBBA / ROCHA INOX	1.505,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) aparador de água (pingadeira) com dreno de escoamento (...) gás refrigerante R600A ou R134A. (...) Deve acompanhar filtro.
84	26998 - BEBEDOURO INDUSTRIAL DUAS TORNEIRAS Para instalação em piso, em inox com no mínimo duas torneiras, capacidade de armazenamento de água gelada e refrigeração de no mínimo 50 litros de água, aparador de água (pingadeira) com dreno de escoamento, termostato regulável para ajuste de temperatura, reservatório de água em material resistente (polipropileno ou aço inox), serpentina em aço inox ou outro material superior, gás refrigerante R600A ou R134A. Tensão de operação 220v ou bivolt e com certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro. Cota Reservada até 25%	Unidade	26	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	IBBA / ROCHA INOX	1.505,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) aparador de água (pingadeira) com dreno de escoamento (...) gás refrigerante R600A ou R134A. (...) Deve acompanhar filtro.
85	27591 - CAFETEIRA ELETRICA - 1L A 1,5L Capacidade entre 1 litro a 1,5 litros, dispositivo cortapingos, com placa de aquecimento, potência entre 600w e 1000w, alimentação 220 v ou Bivolt. Cota Principal	UNID	273	R.S. ELETRO LTDA	AGRATTO	132,50	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
86	27591 - CAFETEIRA ELETRICA - 1L A 1,5L Capacidade entre 1 litro a 1,5 litros, dispositivo cortapingos, com placa de aquecimento, potência entre 600w e 1000w, alimentação 220 v ou Bivolt. Cota Reservada até 25%	UNID	91	R.S. ELETRO LTDA	AGRATTO	132,50	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
87	27606 - CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL Material em aço inox, cilíndrica, com duas torneiras. Capacidade de café de 20 litros. 220V. Potência 3000w. Cota Principal	Unidade	21	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Consercaf	1.730,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) 220V
88	27606 - CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL Material em aço inox, cilíndrica, com duas torneiras. Capacidade de café de 20 litros. 220V. Potência 3000w. Cota Reservada até 25%	Unidade	7	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Consercaf	1.730,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) 220V

89	27928 - CENTRIFUGA DE ROUPAS Com capacidade de 10 a 15 kg, tensão 220v ou bivolt. Cota Principal	Unidade	156	RBM DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA	E Wanke	464,99	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
90	27928 - CENTRIFUGA DE ROUPAS Com capacidade de 10 a 15 kg, tensão 220v ou bivolt. Cota Reservada até 25%	Unidade	51	RBM DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA	E Wanke	464,99	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
91	27929 - DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE Com reservatório de no mínimo 3 litros, para ambientes de até 300 m³, tensão 220v ou bivolt. Cota Principal	Unidade	324	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	ARSEC	2.570,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) tensão 220v ou bivolt
92	27929 - DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE Com reservatório de no mínimo 3 litros, para ambientes de até 300 m³, tensão 220v ou bivolt. Cota Reservada até 25%	Unidade	27	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	ARSEC	2.570,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) tensão 220v ou bivolt
93	33107 - ESPREMEDOR / EXTRATOR DE SUCO Corpo fabricado em aço inox, com bica para direcionar o suco. Potência mínima de 248W, aparelho bivolt. Altura entre 32 cm e 43 cm. Acompanha tampa (alumínio ou inox), jarra de plástico de 1000 ml, duas castanhas/carambolas (para laranja e limão) e peneira. Cota Principal	Unidade	227	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	MFERREIRA	236,95	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
94	33107 - ESPREMEDOR / EXTRATOR DE SUCO Corpo fabricado em aço inox, com bica para direcionar o suco. Potência mínima de 248W, aparelho bivolt. Altura entre 32 cm e 43 cm. Acompanha tampa (alumínio ou inox), jarra de plástico de 1000 ml, duas castanhas/carambolas (para laranja e limão) e peneira. Cota Reservada até 25%	Unidade	75	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	MFERREIRA	229,80	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
95	32526 - FOGÃO ELÉTRICO - 1 BOCA Cooktop elétrico, com 1 boca, portátil, sistema de aquecimento por indução, painel digital com botões Touch, superfície em vidro, mínimo de 6 níveis de potência. 220V. Cota Principal	Unidade	150	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	AGRATO	229,80	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
96	32526 - FOGÃO ELÉTRICO - 1 BOCA Cooktop elétrico, com 1 boca, portátil, sistema de aquecimento por indução, painel digital com botões Touch, superfície em vidro, mínimo de 6 níveis de potência. 220V. Cota Reservada até 25%	Unidade	50	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	AGRATO	229,80	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
97	27930 - FORNO COMBINADO ELETRICO Com capacidade mínima para 6 GN's e máxima 7 GN's, potência mínima 8,9KW, tensão de 380V, Trifásico. Cota Principal	Unidade	18	B10 LICITA LTDA	WICTORY / HUX METALURGICA	18.880,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Com capacidade mínima para 6 GN's e máxima 7 GN's, potência mínima 8,9KW, tensão de 380V, Trifásico
98	27930 - FORNO COMBINADO ELETRICO Com capacidade mínima para 6 GN's e máxima 7	Unidade	3	B10 LICITA LTDA	WICTORY / HUX METALURGICA	18.880,00	Diligenciar informações não localizadas na

	GN's, potência mínima 8,9KW, tensão de 380V, Trifásico. Cota Reservada até 25%						proposta: (...) Com capacidade mínima para 6 GN's e máxima 7 GN's, potência mínima 8,9KW, tensão de 380V, Trifásico
99	33044 - FORNO ELÉTRICO TURBO INDUSTRIAL Forno elétrico turbo industrial para assar pães, bolos, biscoitos e similares, com capacidade para acomodar no mínimo 5 GNs. Produzida em aço, vedação da porta em borracha 100% siliconada de fácil substituição, painel de controle, botão liga/desliga, iluminação interna, sistema de aquecimento elétrico, potência mínima de 9 KW, Monofásico 220 V. Cota Principal	Unidade	8	G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA	GPANIZ/GPANIZ	6.365,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
100	33044 - FORNO ELÉTRICO TURBO INDUSTRIAL Forno elétrico turbo industrial para assar pães, bolos, biscoitos e similares, com capacidade para acomodar no mínimo 5 GNs. Produzida em aço, vedação da porta em borracha 100% siliconada de fácil substituição, painel de controle, botão liga/desliga, iluminação interna, sistema de aquecimento elétrico, potência mínima de 9 KW, Monofásico 220 V. Cota Reservada até 25%	Unidade	2	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	VENANCIO	6.634,83	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
101	27592 - FORNO MICROONDAS - 34 L Forno com capacidade de 34 litros, 220 v ou Bivolt, potência mínima de 900 w, painel digital, acompanha prato giratório. Cota Principal	UNID	273	SUPERAR LTDA	MIDEA	604,91	Classificar a proposta
102	27592 - FORNO MICROONDAS - 34 L Forno com capacidade de 34 litros, 220 v ou Bivolt, potência mínima de 900 w, painel digital, acompanha prato giratório. Cota Reservada até 25%	UNID	91	SUPERAR LTDA	MIDEA	604,91	Classificar a proposta
103	33045 - FRAGMENTADORA Fragmentadora de papel, CD/DVD e documentos com grampos 26/6, cesto removível, pentes metálicos, capacidade de fragmentação simultânea de 15 folhas A4 de 75 g/cm³; nível de segurança P4 conforme determinado pela ISO/IEC 21964(DIN 66399). Alimentação 220V ou Bivolt. Cota Principal	Unidade	203	R JUAREZ DE ALMEIDA	3Atech	1.200,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) Fragmentadora de (...) documentos com grampos 26/6 (...)
104	33045 - FRAGMENTADORA Fragmentadora de papel, CD/DVD e documentos com grampos 26/6, cesto removível, pentes metálicos, capacidade de fragmentação simultânea de 15 folhas A4 de 75 g/cm³; nível de segurança P4 conforme determinado pela ISO/IEC 21964(DIN 66399). Alimentação 220V ou Bivolt. Cota Reservada até 25%	Unidade	34	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	CounterTech	1.199,99	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
105	33113 - FRIGOBAR 90L À 120L Frigobar compacto 01 porta reversível, capacidade líquida de armazenamento de 90 litros à 120 litros, com prateleira, pés niveladores/estabilizadores, controle de temperatura e	Unidade	112	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	Midea	1.138,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) 01 porta reversível (...) pés niveladores/



	voltagem bivolt ou 220V. Cota Principal						estabilizadores
106	33113 - FRIGOBAR 90L À 120L Frigobar compacto 01 porta reversível, capacidade líquida de armazenamento de 90 litros à 120 litros, com prateleira, pés niveladores/estabilizadores, controle de temperatura e voltagem bivolt ou 220V. Cota Reservada até 25%	Unidade	37	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	Midea	1.138,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) 01 porta reversível (...) pés niveladores/estabilizadores
109	31388 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Liquidificador industrial em aço inox. Características técnicas: copo em inox com capacidade de 2 litros, velocidade de rotação mínima de 18.000RPM e máxima de 25.000RPM, com botão pulsar que facilita a trituração com frutas congeladas e/ou pedras de gelo, motor com potência mínima de 800w e máxima de 1.000W. Alimentação elétrica monofásica 220V ou Bivolt. Cota Principal	Unidade	156	BAGATOLI DISTRIBUIDORA LTDA	JL COLOMBO	378,20	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
110	31388 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Liquidificador industrial em aço inox. Características técnicas: copo em inox com capacidade de 2 litros, velocidade de rotação mínima de 18.000RPM e máxima de 25.000RPM, com botão pulsar que facilita a trituração com frutas congeladas e/ou pedras de gelo, motor com potência mínima de 800w e máxima de 1.000W. Alimentação elétrica monofásica 220V ou Bivolt. Cota Reservada até 25%	Unidade	51	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	JL COLOMBO	391,61	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
111	27116 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA Capacidade mínima 12 kg, automática, função de centrifugação, com no mínimo de 7 programas de lavagem; cesto interno em inox. Consumo de energia a. Alimentação 220v ou bivolt. Cota Principal	Unidade	224	ATIVA LICITACOES EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA	ELECTROLUX LCA12	1.790,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) com no mínimo de 7 programas de lavagem; (...) Consumo de energia a. Alimentação 220v ou bivolt.
112	27116 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA Capacidade mínima 12 kg, automática, função de centrifugação, com no mínimo de 7 programas de lavagem; cesto interno em inox. Consumo de energia a. Alimentação 220v ou bivolt. Cota Reservada até 25%	Unidade	42	ATIVA LICITACOES EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA	ELECTROLUX LCA12	1.790,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) com no mínimo de 7 programas de lavagem; (...) Consumo de energia a. Alimentação 220v ou bivolt.
113	27931 - MAQUINA TANQUINHO Com capacidade entre 4Kg a 5 Kg, com no mínimo 4 programas de lavagem, tensão 220v ou bivolt. Cota Principal	Unidade	192	R.S. ELETRO LTDA	WANKE	310,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
114	27931 - MAQUINA TANQUINHO Com capacidade entre 4Kg a 5 Kg, com no mínimo 4 programas de lavagem, tensão 220v ou bivolt. Cota Reservada até 25%	Unidade	64	R.S. ELETRO LTDA	WANKE	310,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias

115	33122 - PROJETO DIGITAL MULTIMÍDIA Conforme Padrão de Especificação Técnica - PET Cota Principal	UNID	539	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	ALSTON	769,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
116	33122 - PROJETO DIGITAL MULTIMÍDIA Conforme Padrão de Especificação Técnica - PET Cota Reservada até 25%	UNID	13	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	ALSTON	769,00	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
117	26996 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO Equipamento com gabinete e base com alta resistência, ligado diretamente na rede hidráulica, depósito para água de no mínimo 2 litros, conexões hidráulicas internas em material atóxico, sistema de tripla filtragem, refrigeração da água através de compressor hermético com gás inofensivo à camada de ozônio, com fornecimento de água natural e gelada, alimentação bivolt ou 220v, na cor predominante branca, acompanha manual em português e certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro. Cota Principal	Unidade	406	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	LIBEL	562,50	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
118	26996 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO Equipamento com gabinete e base com alta resistência, ligado diretamente na rede hidráulica, depósito para água de no mínimo 2 litros, conexões hidráulicas internas em material atóxico, sistema de tripla filtragem, refrigeração da água através de compressor hermético com gás inofensivo à camada de ozônio, com fornecimento de água natural e gelada, alimentação bivolt ou 220v, na cor predominante branca, acompanha manual em português e certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro. Cota Reservada até 25%	Unidade	114	BONA GENTE COMERCIAL LTDA	LIBEL	562,50	Solicitar prospecto para confirmar atendimento às exigências editalícias
119	33125 - REFRIGERADOR - 235L a 261L Refrigerador 01 porta capacidade líquida de armazenamento total de no mínimo 235 litros e no máximo 261 litros. Refrigerador com no mínimo 02 prateleiras removíveis e gavetas de legumes, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna e na cor branca. Deve apresentar controle de temperatura. Sistema, voltagem bivolt ou 220V. Cota Principal	Unidade	84	ATIVA LICITACOES EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA	CONSUL CRA30	1.700,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) voltagem bivolt ou 220V
120	33125 - REFRIGERADOR - 235L a 261L Refrigerador 01 porta capacidade líquida de armazenamento total de no mínimo 235 litros e no máximo 261 litros. Refrigerador com no mínimo 02 prateleiras removíveis e gavetas de legumes, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna e na cor branca. Deve apresentar controle de temperatura. Sistema, voltagem bivolt ou 220V. Cota Reservada até 25%	Unidade	27	ATIVA LICITACOES EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA	CONSUL CRA30	1.700,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta: (...) voltagem bivolt ou 220V
121	33343 - REFRIGERADOR - 300L a 334L Refrigerador 01 porta capacidade líquida de armazenamento total de no mínimo 300 litros e no máximo	Unidade	147	ATIVA LICITACOES EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA	CONSUL CRB36	1.910,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta:

	334 litros. Prateleiras removíveis, gavetas de legumes, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna, na cor branca. Deve apresentar controle de temperatura, voltagem bivolt ou 220V. Cota Principal						(...) voltagem bivolt ou 220V
122	33343 - REFRIGERADOR - 300L a 334L Refrigerador 01 porta capacidade líquida de armazenamento total de no mínimo 300 litros e no máximo 334 litros. Prateleiras removíveis, gavetas de legumes, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna, na cor branca. Deve apresentar controle de temperatura, voltagem bivolt ou 220V. Cota Reservada até 25%	Unidade	31	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	CONSUL CRB36	1.910,00	Diligenciar informações não localizadas na proposta:  (...) voltagem bivolt ou 220V
123	33127 - REFRIGERADOR - 400L a 410L Refrigerador 02 portas, capacidade líquida de armazenamento de no mínimo 400 litros e no máximo 410 litros. Prateleiras removíveis, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna, controle eletrônico externo e cor branca. Deve apresentar controle de temperatura, voltagem bivolt ou 220V. Cota Principal	Unidade	605	SUPERAR LTDA	MIDEA	2.695,78	Desclassificar a proposta - o item apresenta capacidade de 411 Litros, enquanto o Edital solicita capacidade líquida de armazenamento de no mínimo 400 litros e no máximo 410 litros. Não foi possível verificar o atendimento das características "(...). Deve apresentar controle de temperatura, voltagem bivolt ou 220V" no prospecto apresentado.
124	33127 - REFRIGERADOR - 400L a 410L Refrigerador 02 portas, capacidade líquida de armazenamento de no mínimo 400 litros e no máximo 410 litros. Prateleiras removíveis, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna, controle eletrônico externo e cor branca. Deve apresentar controle de temperatura, voltagem bivolt ou 220V. Cota Reservada até 25%	Unidade	25	SUPERAR LTDA	MIDEA	2.695,78	Desclassificar a proposta - o item apresenta capacidade de 411 Litros, enquanto o Edital solicita capacidade líquida de armazenamento de no mínimo 400 litros e no máximo 410 litros. Não foi possível verificar o atendimento das características "(...). Deve apresentar controle de temperatura, voltagem bivolt ou 220V" no prospecto apresentado.
125	27933 - SECADORA DE ROUPAS Com capacidade de no mínimo 10 kg, abertura frontal, tensão 220V ou bivolt. Cota Principal	Unidade	226	SUPERAR LTDA	MIDEA	1.512,14	Classificar a proposta
126	27933 - SECADORA DE ROUPAS Com capacidade de no mínimo 10 kg, abertura frontal, tensão 220V ou bivolt. Cota Reservada até 25%	Unidade	35	SUPERAR LTDA	MIDEA	1.512,14	Classificar a proposta

Atenciosamente,

Ana Luiza Baumer

**Pregoeira - Portaria nº 159/2023 - SEI nº 0017108744**

Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 05/10/2023, às 14:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018634899** e o código CRC **DCFD4F80**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguapu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.055575-6

0018634899v13