

COPA

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		9,36	m²
2.	PERÍMETRO INTERNO		14,04	m
3.	PISO	Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso, cor: claro.	9,36	m²
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	9,36	m²
4.2	PAREDES INTERNAS	Azulejo 15x15cm ou 20x20cm: base argamassa mista de cimento/cal/areia desempenada; Rejunte cor cinza escuro.	42,12	m²
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	Madeira laminada: tipo "interna" 80x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	1,68	m²
5.2	CAIXILHO PORTA	Madeira tipo itaúba: p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	5	m
5.3	VISTAS P/ PORTAS	Madeira tipo itaúba: Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	10	m
5.4	JANELAS	Janelas em Alumínio Natural Linha 30: 120x60 cm; verificar detalhe em projeto.	1,44	un
5.5	VIDROS	Liso: incolor, transparente, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	1,44	m²
5.6	FERRAGENS PORTAS			
5.6.1	FECHADURA	Tambor tipo "externa": metálica. Acabamento externo cromado; alças/puxador metálica cromada.	1	un
5.6.2	DOBRADIÇAS	Aço Cromado: com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas extremidades; reforçada com anéis 02 (dois); tamanho 31/2x3", espessura mínima de 2,4 mm	3	un
5.6.3	PRENDEDOR DE PORTAS	Metálico: tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	1	un
6.	METAIS SANITÁRIOS			
6.1	TORNEIRA PARA PIA	Metálica: "de bancada", bica móvel, acabamento liso e cromado	1	un
6.2	CUBA DE INOX	Cuba simples em aço inox, dimensões: 46X34X18cm	1	UN
6.2	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM CUBA INOX	Metálica com peneira: acabamento externo cromado.	1	un
6.3	REGISTRO E GAVETA	Metálico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela.	Ver Proj. Hidross.	
7.	BANCADAS	Granito: "cinza andorinha", espessura 2cm; acabamento polido; fixação c/ mão-francesa metálica.	1,2	m²
		ESPELHO H=7cm	2,6	m
8.	ACESSÓRIOS DIVERSOS			
8.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA CUBA INOX	Plástica: cor branca, acabamento liso.	1	un
8.2	SIFÃO PARA CUBA INOX	Metálico: acabamento cromado	1	un
8.3	SABONETEIRA SUSPensa	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	1	un
8.4	PORTA TOALHAS DE PAPEL SUSPensa	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	1	un
9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
9.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	
10	RASGO			
10.1	RASGOS HIDRAULICOS	Rasgos em alvenaria e reboco com largura media de 15cm	3	m
10.2	RASGO ELÉTRICOS	Rasgos em alvenaria e reboco com largura media de 15cm	17,10	m
10.3	FECHAMENTO RASGO	Enchimento de Rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:4 c/ adição de 150 Kg de cimento	20,10	m
10.4	TRANSPORTE	Carga e transporte em carrinho de resíduos e entulhos da obra até a caçamba e transporte em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de resíduos.	0,90	m³