

SANITÁRIO FEMININO

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		6,64	m²
2	PERÍMETRO INTERNO		10,74	m
3	PISO	Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso, cor: claro.	6,64	m²
4	FECHAMENTOS	Divisória granito	6,31	m²
5	REVESTIMENTOS			
5.1	TETO	Lixar + Acabamento c/ massa corrida (02demãos) + pintura acrílica "aveludada" (02 demãos); cor branco neve.	6,64	m²
5.2	PAREDES INTERNAS	Azulejo 15x15cm ou 20x20cm: base argamassa mista de cimento/cal/areia desempenada; Rejunte cor cinza escuro.	32,22	m²
6	ESQUADRIAS			
6.1	PORTAS			
6.1.1	PORTA ACESSO	Madeira laminada: tipo "interna" 80x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	1,68	m²
6.1.2	PORTAS BOX ALUMINIO	Alumínio: 80x190 cm. Veneziana Acabamento natural	3,04	m²
6.2	CAIXILHO PORTA	Alumínio: Acabamento natural		
6.2.1	CAIXILHO MADEIRA	Madeira tipo itaúba: p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	5	m
6.3	VISTA EM MADEIRA	Madeira tipo itaúba: p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	10	m
6.4	JANELAS	Madeira tipo itaúba: Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	0,72	m²
6.5	VIDROS	Jateado em uma face: Fosco na face jateada e liso na outra; incolor, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	0,72	m²
6.6	FERRAGENS PORTAS			
6.6.1	FECHADURA			
6.6.1.1	FECHADURA PORTA MADEIRA	Tipo externa com tambor: metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	1	un
6.6.1.2	FECHADURA PORTA BOX	Tipo "tarjeta livre/ocupado": metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	2	un
6.6.2	DOBRADIÇAS			
6.6.2.1	DOBRADIÇAS P/ PORTA MADEIRA	Aço Cromado: com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas extremidades; reforçada com anéis 02 (dois); tamanho 31/2x3", espessura mínima de 2,4 mm	3	un
6.6.2.2	DOBRADIÇA INOX	Alumínio, com acabamento natural.	6	un
6.6.3	MOLA HIDRAULICA	Mola hidráulica: sistema "rack-and-pinion" (pinhão e cremalheira), permitindo controle hidráulico total a partir de 180 o (ângulo de abertura da porta); corpo em caixa metálica cor prata ou cromada. Duas válvulas independentes: uma controla a velocidade de fechamento de 180 o até 20 o e a outra o fechamento final de 20° até 0°.	1	un
6.6.4	PRENDEDOR DE PORTAS	Metálico: tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	1	un
7	LOUÇAS SANITÁRIAS			
7.1	LAVATÓRIO SUSPENSO SEM COLUMNA	Louça cerâmica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peça e parede cor cinza escuro. Fixação por parafusos cromados e buchas de nylon.	1	un
7.2	BACIA SANITÁRIA	Louça cerâmica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peça e parede cor cinza escuro. Fixação por parafusos cromados e buchas de nylon.	2	un

7.3	PAPELEIRA	Louça cerâmica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peça e parede cor cinza escuro. Fixação anexo a bacia sanitária	2	un
8	METAIS SANITÁRIOS			
8.1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	Metálica: "de mesa", c/ sistema economizador de água; acabamento liso e cromado; do tipo "pressmatic".	1	un
8.2	VÁLVULA PARA DESACARGA BACIA	Metálica: acabamento liso e cromado; tecla acionadora metálica cromada	2	UN
8.3	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM LAVATÓRIO	Metálica com tampa plástica: lisa, acabamento externo cromado.	1	un
8.4	REGISTRO E GAVETA	Metálico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela.	Ver Proj. Hidross.	
9.	ACESSÓRIOS DIVERSOS			
9.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO	Metálica: em malha, acabamento cromado.	1	un
9.2	SIFÃO PARA LAVATÓRIO TIPO COPO	Metálico: acabamento cromado	1	un
9.3	SABONETEIRA SUSPensa	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	1	un
9.4	PORTA TOALHAS DE PAPEL SUSPensa	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	1	un
9.5	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; com tampa articulada; fixação por parafusos plásticos	2	un
9.6	TUBO LIGAÇÃO BACIA SANITARIA	Metálico: cromado, liso	2	un
10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
10.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	
11	RASGO			
11.1	RASGO ELÉTRICO	Rasgos em alvenaria e reboco com largura média de 15cm	5,8	m
11.2	RASGO HIDRAULICO	Rasgos em alvenaria e reboco com largura média de 15cm	8	m
11.3	RASGO ESGOTO PISO		2,5	m
	FECHAMENTO DE RASGO	Enchimento de Rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:4 c/ adição de 150 Kg de cimento	16,3	
11.4	TRANSPORTE	Carga e transporte em carrinho de resíduos e entulhos da obra até a caçamba e Transporte em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de resíduos.	0,73	m³