

## CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		14,95	m²
2.	PERÍMETRO INTERNO		27,31	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO	Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso, cor: claro.	14,95	m²
3.2	SOLEIRA	Granito: 20 cm espessura; tipo cinza andorinha; rejunte cor cinza escuro	0,9	m²
3.3	RODAPÉ	Madeira tipo itaúba: lixado e aparelhado; h=07cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	19,37	m²
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Lixar + Acabamento massa corrida (duas demãos) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	14,95	m²
4.2	PAREDES INTERNAS	Lixar + Acabamento massa corrida (duas demãos) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	65,67	m²
	Painel de Gesso	Painel de Gesso acartonado para quadro elétrico	3,90	m²
4.3	EMBOÇO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado.	7,49	m²
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	Madeira laminada: tipo "interna" 90x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	1,89	m²
5.2	PORTAS	Alumínio: 90x210 cm. Acabamento natural com abertura para vidro jateado ( ver projeto específico)	1,89	m²
5.3	VIDROS	Liso: incolor, transparente, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	1,05	m²
5.4	CAIXILHO PORTA	Madeira tipo itaúba: p/ porta 90x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	5,1	m
5.5	VISTAS P/ PORTAS	Madeira tipo itaúba: Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	10,2	m
5.6	JANELAS	Janelas em Alumínio Natural Linha 30: 120x60 cm; verificar detalhe em projeto.	0,72	m²
5.7	VIDROS	Liso: incolor, transparente, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	0,72	m²
5.6	FERRAGENS PORTAS			
5.6.1	FECHADURA	Tipo externa com tambor: metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	1	un
5.6.2	FECHADURA	Tambor tipo "externa" reforçada: metálica. Acabamento externo cromado; alças/puxador metálica cromada.	1	un

5.6.3	<b>DOBRADIÇAS P/ PORTA MADEIRA</b>	Aço Cromado: com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas extremidades; reforçada com anéis 02 (dois); tamanho 31/2x3", espessura mínima de 2,4 mm	3	un
5.6.4	<b>DOBRADIÇA P/ PEFIL ALUMINIO</b>	Alumínio, com acabamento natural.	3	
5.6.5	<b>PRENDEDOR DE PORTAS</b>	Metálico: tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	2	un
6.	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
6.1	<b>TOMADAS E INTERRUPTORES</b>	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	
7	<b>RASGOS</b>			
7.1	<b>RASGOS ELETRICO</b>	Rasgos em alvenaria e reboco com largura media de 15cm	11,1	m
7.2	<b>FECHAMENTO DE RASGO</b>	Enchimento de Rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:4 c/ adição de 150 Kg de cimento	11,1	m
7.3	<b>TRANSPORTE</b>	Carga e transporte em carrinho de resíduos e entulhos da obra até a caçamba e Transporte em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de resíduos.	3,33	m³
7.4	<b>FURO EM LAJE</b>	Demolição manual de concreto armado (laje para quadro)	0,12	m²