



OFÍCIO SEI Nº 30576240/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 17 de agosto de 2026.

À SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Memorando SEI Nº 30567263/2026 - SAP.LCT

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho abaixo tabela com análise técnica das proposta apresentadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Proponente	Marca	Análise Técnica
2	47481 - Carrinho de transporte de carga mínimo 300 kg Carrinho de carga industrial de uso geral, destinado ao transporte manual de materiais, equipamentos ou insumos em áreas internas e externas, com capacidade de carga nominal mínima de 300 kg Construído em aço carbono, com plataforma de carga: plana ou levemente abaulada, em chapa metálica com espessura mínima de 2 mm, dimensões mínimas da base de 900 mm x 600 mm, pintura epóxi ou eletrostática a pó, mínimo de 4 rodas, sendo 2 fixas e 2 giratórias, diâmetro mínimo de 6" (150 mm), em borracha maciça ou poliuretano, com rolamentos e suportes metálicos galvanizados. Haste/alça de empurrar fixa ou dobrável, peso próprio de no máximo de 35 kg.	Unidade	REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	LYNUS	Proposta Reprovada Produto ofertado possui peso próprio de 60 kgf (kg), superior ao máximo estipulado em edital de 35 kg.
9	43794 - Carro/Paleteira hidráulico capacidade 3000 kg Carrinho hidráulico para transporte de palets. Descritivo técnico: Altura dos garfos abaixados: variável entre 75 a 85 mm; Altura dos garfos elevados: variável entre 195 a 205 mm; Altura total: variável entre 1210 a 1220 mm; Capacidade de carga: 3000 kg; Comprimento total: variável entre 1390 a 1540 mm; Comprimento útil do garfo: variável entre 1000 a 1150 mm; Curso total: variável entre 115 a 125 mm; Largura Externa do Garfo: variável entre 530 a 680 mm; Peso do Equipamento: 73 a 83 kg (RSP 122); Roda direcional (mm): Ø 170x50 com rolamento de blind. Dupla Roda duplas ou tandem (mm): Ø 80x74 com rolamento de blind. Rodagem de carga: Tandem Rodas: Nylon Sistema de giro: Com rolamento axial	Unidade	ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Bremen 3 TON (2309)	Diligência Solicitamos que seja realizada nova diligência junto a proponente afim de sanar os seguintes questionamentos: • Qual a altura total? (Chão até a manopla) • Qual o comprimento total da paleteira?
10	47600 - Paleteira hidráulica elétrica com bateria Capacidade mínima de carga: 1.500 kg; Altura mínima dos garfos abaixados: 80 a 90 mm; Altura mínima dos garfos elevados: 180 mm; Raio de giro máximo: 1.500 mm; Material da estrutura: aço carbono ou manganês; Sistema de tração e elevação totalmente elétrico; Comprimento mínimo útil do garfo: 1.145 mm; Largura mínima externa do garfo: 685 mm; Peso máximo do equipamento com bateria: 150 kg; Roda dos garfos duplas, com no mínimo 70 mm de largura, fabricadas em poliuretano ou nylon; Bateria de no mínimo 15 Ah e 24 V; Indicador de carga da bateria; Tensão do carregador de bateria: 220 V ou Bivolt; Manual em português, contendo instruções de operação, segurança e manutenção; Acompanha carregador e bateria.	Unidade	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	BREMEN 10712	Proposta Aprovada O item ofertado atende as necessidades fixadas em edital.

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 18/08/2026, às 10:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30576240** e o código CRC **1756E10F**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.104917-5

30576240v6