

ÁREA 40: HALL

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		5,50	m2
2.	PERÍMETRO INTERNO		10,85	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO			
3.1.1	PISO CERÂMICO	Cerâmico; Existente a ser mantido	5,50	m2
3.1.2	PISO TATIL	Emborrachado: colado à cerâmica; cor azul escuro; atender NBR9095	1,20	m2
3.2	RODAPÉ	Madeira tipo itaúba: lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	5,73	m
4	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: existente a ser mantida. Acabamento em pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	5,50	m2
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	Massa corrida. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	28,19	m2
5.	PEÇAS SANITÁRIAS			
5.1	BEBEDOURO ELETRICO	Elétrico: plástico/metál, branco, liso, fixação por parafusos cromados e buchas de nylon.	01	un
5.2	REGISTRO E GAVETA	Metálico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela.	Ver Proj. Hidross.	
6.	ELÉTRICA			
6.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	