

ÁREA 31: CONSULTÓRIO GINECOLOGIA

| ITEM | IDENTIFICAÇÃO | DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA | QUANT. | UNID. |
|-------|---|---|--------------------|-------|
| 1. | ÁREA INTERNA DO AMBIENTE | | 11,16 | m2 |
| 2. | PERÍMETRO INTERNO | | 15,09 | m |
| 3. | PAVIMENTO | | | |
| 3.1 | PISO | Cerâmico; Existente a ser mantido | 11,16 | m2 |
| 3.2 | RODAPÉ | Madeira tipo itaúba: lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ). | 10,89 | m |
| 4 | REVESTIMENTOS | | | |
| 4.1 | TETO | Argamassa mista de cimento/cal/areia: existente a ser mantida. Acabamento em pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve. | 11,16 | m2 |
| 4.2 | PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS) | Massa corrida. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve. | 41,17 | m2 |
| 5. | ESQUADRIAS | | | |
| 5.1 | PORTAS | Madeira laminada: tipo "interna" 80x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ). | 01 | un |
| 5.2 | CAIXILHO PORTA | Madeira tipo itaúba: p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ). | 01 | un |
| 5.3 | VISTAS P/ PORTAS | Madeira tipo itaúba: Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ). | 10,00 | m |
| 5.4 | JANELAS | Alumínio natural: 150x110 cm; acabamento natural tipo max ar | 01 | un |
| 5.5 | VIDROS | Jateado em uma face: Fosco na face jateada e liso na outra; incolor, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro. | 1,65 | m2 |
| 5.6 | FERRAGENS PORTAS | | | |
| 5.6.1 | FECHADURA | Tipo externa: metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado. | 01 | un |
| 5.6.2 | DOBRADIÇAS | Metálica: cromada tamanho com 02 anéis 3 1/2" x 3" | 03 | un |
| 5.6.3 | PRENDEDOR DE PORTAS | Metálico: tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado | 01 | un |
| 6. | LAVATÓRIO SUSPENSO SEM COLUNA "DE CANTO" | Louça cerâmica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peça e parede cor cinza escuro. Fixação por parafusos cromados e buchas de nylon. | 01 | un |
| 7. | METAIS SANITÁRIOS | | | |
| 7.1 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | Metálica: "de mesa", c/ sistema economizador de água; acabamento liso e cromado; do tipo "pressmatic". | 01 | un |
| 7.2 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM LAVATÓRIO | Metálica com tampa plástica: lisa, acabamento externo cromado. | 01 | un |
| 7.3 | REGISTRO E GAVETA | Metálico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela. | Ver Proj. Hidross. | |
| 8. | ACESSÓRIOS DIVERSOS | | | |
| 8.1 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE ÁGUA P/ LAVATÓRIO | Metálica: em malha, acabamento cromado. | 01 | un |
| 8.2 | SIFÃO PARA LAVATÓRIO | Metálico: acabamento cromado | 01 | un |
| 8.3 | SABONETEIRA SUSPensa | Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório | 01 | un |
| 8.4 | PORTA TOALHAS DE PAPEL SUSPensa | Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório | 01 | un |
| 9. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | |
| 9.1 | TOMADAS E INTERRUPTORES | Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso. | Ver Proj. Elet. | |
| 9.2 | AQUECEDOR DE ÁGUA DE PASSAGEM | Termoplástico e resistência metálica: cor branco/cromado; fixação na parede anexo e sob o lavatório | 01 | un |