

ÁREA 25: CIRCULAÇÃO

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		4,17	m2
2.	PERÍMETRO INTERNO		10,31	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO			
3.1.1	PISO CERÂMICO	Cerâmico; Existente a ser mantido	4,17	m2
3.1.2	PISO TATIL	Emborrachado: colado à cerâmica; cor azul escuro; atender NBR9095	1,45	m2
3.2	RODAPÉ	Madeira tipo itaúba: lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	4,94	m
4	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: existente a ser mantida. Acabamento em pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	4,17	m2
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	Massa corrida. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	24,17	m2
5.	ELÉTRICA			
5.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	