

ÁREA 06: CURATIVOS

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		9,50	m2
2.	PERÍMETRO INTERNO		12,38	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO			
3.1.1	PISO CERAMICO	Cerâmico; Existente a ser mantido	8,81	m2
3.1.2	AZULEJO CERÂMICO	Azulejo 15x15cm: base argamassa mista de cimento/cal/areia desempenada; Rejunte cor cinza escuro (box lavagem).	0,62	m2
3.2	RODAPÉ	Madeira tipo itaúba: lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	8,80	m
4	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Forro PVC: banco lâminas largura 10cm fixado estrutura madeira sob laje existente	9,50	m2
4.2	PAREDES			
4.2.1	INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	Massa corrida. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	40,08	m2
4.2.2	AZULEJOS	Azulejo 15x15cm: base argamassa mista de cimento/cal/areia desempenada; Rejunte cor cinza escuro (box lavagem).	1,62	m2
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTA	Madeira laminada: tipo "interna" 80x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.2	CAIXILHO MADEIRA	Madeira tipo itaúba: p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.3	VISTAS P/ PORTAS	Madeira tipo itaúba: Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	10,00	m
5.4	JANELAS	Alumínio natural: 89x90cm. "tipo camarão"	01	un
5.5	FERRAGENS PORTAS			
5.5.1	FECHADURA PORTA MADEIRA	Tipo Interna: metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	01	un
5.5.2	DOBRADIÇA PORTA MADEIRA	Metálica: cromada tamanho com 02 anéis 3 ^{1/2"} x 3"	03	un
5.5.3	PRENDEDOR DE PORTAS	Metálico: tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	01	un
6.	LOUÇAS SANITÁRIAS			
6.1	LAVATÓRIO SUSPENSO SEM COLUNA	Louça cerâmica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peça e parede cor cinza escuro. Fixação por parafusos cromados e buchas de nylon.	01	un
7.	METAIS SANITÁRIOS			
7.1	TORNEIRAS			
7.1.1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	Metálica: "de mesa", c/ sistema economizador de água; acabamento liso e cromado; do tipo "pressmatic".	01	un
7.1.2	TORNEIRA PARA PIA	Metálica: "de mesa"; bica móvel; acabamento liso e cromado	01	un
7.2	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS			
7.2.1	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM LAVATÓRIO	Metálica com tampa plástica: lisa, acabamento externo cromado.	01	un
7.2.2	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM CUBA INOX	Metálica com peneira: acabamento externo cromado.	01	un
7.3	REGISTRO E GAVETA	Metálico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela.	Ver Proj. Hidross.	
7.4	DUCHA HIGIENICA	Metálico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela, com registro; mangueira c/ ducha gatilho de 120cm	01	un
8.	BANCADAS	Granito: "cinza andorinha", espessura 2cm; acabamento polido; fixação c/ mão-francesa metálica.	0,93	m2
9.	ACESSÓRIOS DIVERSOS			
9.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL P/ LIGAÇÃO ÁGUA			
9.1.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO	Metálica: em malha, acabamento cromado.	01	un
9.1.2	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA CUBA INOX	Plástica: cor branca, acabamento liso.	01	un
9.2	SIFÕES PARA ESCOAMENTO			
9.2.1	SIFÃO PARA LAVATÓRIO	Metálico: acabamento cromado	01	un
9.2.2	SIFÃO PARA CUBA INOX	Metálico: acabamento cromado	01	un
9.3	SABONETEIRA SUSPensa	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	02	un
9.4	PORTA TOALHAS DE PAPEL SUSPensa	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	02	un
9.5	CUBA INOX	Metálica; em chapa inox	01	un
10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
10.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	