



OFÍCIO SEI Nº 29959922/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 25 de junho de 2026.

À SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Memorando SEI Nº 29938618/2026 - SAP.LCT

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho abaixo tabela com análise técnica das proposta apresentadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Proponente	Marca	Análise Técnica
1	48722 - Andaime Tipo Plataforma com Guarda Corpo Andaime tipo plataforma metálica com sistema de guarda-corpo integrado, destinado a trabalhos em altura em manutenção e reformas. Estrutura confeccionada em aço carbono tubular de alta resistência, com pintura eletrostática ou galvanização anticorrosiva para proteção contra intempéries. Dimensões da plataforma: largura mínima de 0,60 m e comprimento mínimo de 1,20 m, com piso antiderrapante, resistente a cargas de trabalho de no mínimo 400 kg/m². Altura da plataforma: variável conforme necessidade, com ajustes modulares, podendo atingir alturas entre 0,60 m a até 3,60 m, com possibilidade de conexão modular para alturas superiores. Guarda-corpo instalado em todo perímetro da plataforma, com altura mínima de 1,20 metros no travessão superior, e travessão intermediário a 0,70 m de altura (variação de +/- 5cm), conforme NR-18. Rodapé (ripa de proteção): instalado na borda da plataforma com altura mínima de 0,20 m para impedir queda de objetos. A montagem deve ser rápida e segura, sem necessidade de ferramentas especiais, com sistema de encaixes e travas que garantem rigidez e estabilidade. Sapatas ajustáveis para nivelamento em pisos irregulares, garantindo estabilidade do andaime. Capacidade de carga: mínima de 400 kg distribuídos uniformemente na plataforma. Sistema de proteção contra queda com guarda-corpos fixos com resistência para suportar carga horizontal pontual mínima de 350 N sem deformação permanente. Deverá possuir escada integrada para acesso seguro à plataforma, equipado com rodas/bases móveis giratórias de no mínimo 125 mm de diâmetro, com sistema de freios/travas individuais para garantir estabilidade quando parado, e sistema de contraventamento horizontal e diagonal.	Unida de	C2VENDAS LTDA	C2 VENDAS	Proposta Aprovada O item ofertado atende as necessidades fixadas em edital.
2	47481 - Carrinho de transporte de carga mínimo 300 kg Carrinho de carga industrial de uso geral, destinado ao transporte manual de materiais, equipamentos ou insumos em áreas internas e externas, com capacidade de carga nominal mínima de 300 kg Construído em aço carbono, com plataforma de carga: plana ou levemente abaulada, em chapa metálica com	Unida de	LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	TECHTOL LS	Diligência Solicitamos que seja realizada diligência junto a proponente afim de sanar os seguintes

	espessura mínima de 2 mm, dimensões mínimas da base de 900 mm x 600 mm, pintura epóxi ou eletrostática a pó, mínimo de 4 rodas, sendo 2 fixas e 2 giratórias, diâmetro mínimo de 6" (150 mm), em borracha maciça ou poliuretano, com rolamentos e suportes metálicos galvanizados. Haste/alça de empurrar fixa ou dobrável, peso próprio de no máximo de 35 kg.				questionamentos: Qual o diâmetros das rodas do carrinho ofertado?
3	47482 - Carrinho de transporte de carga mínimo 800 kg Carrinho de carga industrial robusto, indicado para transporte manual de cargas pesadas em superfícies lisas (piso industrial, concreto ou similares), com capacidade mínima de 800 kg. Capacidade de carga mínima de 800 kg, confeccionado em aço carbono reforçado, acabamento em pintura epóxi ou eletrostática a pó, plataforma de carga plana, em chapa de aço de espessura mínima de 3 mm, dimensões da base com comprimento entre 1200 mm e 1500 mm, largura entre 700 mm e 900 mm, 4 rodas pneumáticas (com câmara), dotadas de rolamentos e suportes metálicos galvanizados ou pintados contra corrosão.? Alça de tração/empurrar ergonômica, com altura de 900 mm a 1200 mm, em aço tubular, fixada ao chassi ou articulada em formato "T".? Altura da plataforma ao solo entre 400 mm e 500 mm. Peso próprio até 65 kg.	Unida de	C2VENDAS LTDA	C2 VENDAS	Proposta Aprovada O item ofertado atende as necessidades fixadas em edital.
5	47484 - Carrinho de transporte Estilo Aeroporto Carrinho de transporte estilo aeroporto, projetado para facilitar o transporte de cargas leves em ambientes de circulação rápida. Capacidade de carga no mínimo de 100 kg, estrutura em aço tubular reforçado ou aço galvanizado, com acabamento em pintura eletrostática ou pintura epóxi para alta resistência e durabilidade. Dimensões aproximadas: comprimento entre 900 mm e 1100 mm, largura entre 500 mm e 600 mm, altura entre 1000 mm e 1100 mm.? Com 4 rodas, sendo 2 giratórias e 2 fixas, com diâmetro de 4" a 5", fabricadas em PVC ou borracha maciça, Sistema de empurrar com alça ergonômica. Peso do carrinho máximo de 20 kg.	Unida de	FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA	BUMAFER	Proposta Reprovada O modelo ofertado não atende as exigências do edital, conforme abaixo: - Dimensões do produto ofertado são inferiores as exigidas em edital:  Dimensões do Carrinho Aberto (Pronto para Uso) - Comprimento da base: 72 a 73 cm. - Largura da base: 47 cm. - Altura total (até a alça): 82 a 90 cm (dependendo do ponto exato de medição do lote do fabricante).
9	43794 - Carro/Paleteira hidráulico capacidade 3000 kg Carrinho hidraulico para transporte de palets. Descritivo técnico: Altura dos garfos abaixados: variável entre 75 a 85 mm; Altura dos garfos elevados: variável entre 195 a 205 mm; Altura total: variável entre 1210 a 1220 mm; Capacidade de carga: 3000 kg; Comprimento total: variável entre 1390 a 1540 mm; Comprimento útil do garfo: variável entre 1000 a 1150 mm; Curso total: variável entre 115 a 125 mm; Largura Externa do Garfo: variável entre 530 a 680 mm; Peso do Equipamento: 73 a 83 kg (RSP 122); Roda direcional (mm): Ø 170x50 com rolamento de blind. Dupla Roda duplas ou tandem (mm): Ø 80x74 com rolamento de blind. Rodagem de carga: Tandem Rodas: Nylon Sistema de giro: Com rolamento axial	Unida de	AGOH DISTRIBUIDORA LTDA	Agoh Distribuidora	Diligência Solicitamos que seja realizada diligência junto a proponente afim de sanar os seguintes questionamentos: - Qual a altura dos garfos abaixados e elevados? - Qual a altura total? (Chão até manopla) - Qual o comprimento total da paleteira? - Qual o curso total? (Diferença entre altura máxima e mínima) - Qual a largura externa do garfo? - Qual o peso do equipamento? - Quais as dimensões das rodas direcionais e de carga, bem como se possuem blindagem (blind) e rolamento axial, e de qual material as rodas são feitas? Salientamos que a empresa deverá apresentar junto da proposta, documento que possamos realizar a análise técnica do produto, conforme subitem 8.10 do Edital.

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 25/06/2026, às 15:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29959922** e o código CRC **DB69B0E5**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.104917-5

29959922v3