

ANEXO VII
DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS POR SECRETARIA

CÓDIGO	ITEM	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	CGM	DETRANS	FMAS	FMDC	FMS	HMSJ	SAMA	SAP	SAS	SDE	SEGOV	SECOM	SECULT	SED	SEFAZ	SEHAB	SEINFRA	SEPROT	SEPUR	SESPORTE	SGP	TOTAL
40962	1	CADEIRA - DIRETOR	Cadeira do tipo diretor, com apoio para os braços, com cinco pés e rodízios duplos. Mecanismo Relax. Em couro, couro sintético PU, courossimo/couro artificial ou ecológico, na cor preta. Densidade da almofada entre 40 e 55 Kg/m³. Dimensões mínimas: altura 80cm, largura 45cm e profundidade 45 cm. Cota Principal	Unidade	2	2	9	2	0	0	6	0	0	2	2	0	2	300	6	0	11	4	0	2	0	350
40962	2	CADEIRA - DIRETOR	Cadeira do tipo diretor, com apoio para os braços, com cinco pés e rodízios duplos. Mecanismo Relax. Em couro, couro sintético PU, courossimo/couro artificial ou ecológico, na cor preta. Densidade da almofada entre 40 e 55 Kg/m³. Dimensões mínimas: altura 80cm, largura 45cm e profundidade 45 cm. Cota 25%	Unidade	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	100	2	0	4	1	0	1	0	116
40963	3	CADEIRA - PRESIDENTE	Cadeira do tipo presidente, com apoio para os braços, com cinco pés em aço ou metal cromado e rodízios duplos. Mecanismo Relax, com alavanca para acionamento da regulagem. Em couro, couro sintético (PU) ou ecológico, na cor preta. Densidade da almofada entre 40 e 55 Kg/m³. Dimensões mínimas: largura do encosto 50cm, altura do encosto 68cm, profundidade do assento 46cm e altura do assento ao piso 41cm.	Unidade	0	5	5	0	0	0	0	2	4	0	19	2	0	76	0	2	0	5	0	0	0	120
40963	4	CADEIRA - PRESIDENTE	Cadeira do tipo presidente, com apoio para os braços, com cinco pés em aço ou metal cromado e rodízios duplos. Mecanismo Relax, com alavanca para acionamento da regulagem. Em couro, couro sintético (PU) ou ecológico, na cor preta. Densidade da almofada entre 40 e 55 Kg/m³. Dimensões mínimas: largura do encosto 50cm, altura do encosto 68cm, profundidade do assento 46cm e altura do assento ao piso 41cm.	Unidade	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	6	0	0	24	0	0	0	2	0	1	0	39
			Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico.																							

41194	5	CADEIRA CAIXA ALTA - AZUL ROYAL	<p>Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliestireno injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade mínima da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligaçao entre assento e encosto por Mecanismo Back System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura.</p>	Unidade	0	0	3	0	15	30	5	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	6	0	15	0	174
41196	6	CADEIRA FIXA PARA OBESOS - AZUL ROYAL	<p>Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumaticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino ou poliéster na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletroestática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou</p>	Unidade	0	3	13	0	30	15	6	0	0	2	0	0	8	75	0	0	10	2	0	8	0	172

41.375	8	CADEIRA FIXA TIPO SKY - AZUL ROYAL	<p>mínima para o encosto de 50 kg/m³ com espuma injetada e espessura mínima de 50 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 54 kg/m³ com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Assento com as dimensões mínimas: 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas que suporte peso aproximado de 120 kg. Braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado.</p>	Unidade	0	15	10	33	190	47	19	26	0	68	0	0	30	2845	0	0	91	32	0	28	0	3434
41.375	9	CADEIRA FIXA TIPO SKY - AZUL ROYAL	<p>Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumaticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada), todos os pontos de solda deverão ser efetuadas pelo sistema MIG e deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos no chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e 420 mm de largura x 360 mm de altura, no mínimo. Densidade mínima para o encosto de 50 kg/m³ com espuma injetada e espessura mínima de 50 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 54 kg/m³ com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Assento com as dimensões mínimas: 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas que suporte peso aproximado de 120 kg. Braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial</p>	Unidade	0	1	1	2	10	3	1	1	0	4	0	0	2	155	0	0	5	2	0	2	0	189

41197	15	CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESOS SEM APOIO PARA BRACOS - AZUL ROYAL	encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m ³ com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Densidade mínima da almofada de 70kg/ m ³ com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino ou poliéster na cor azul royal. ligação entre assento e encosto por mecanismo back system, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. dimensões mínimas do assento: 53 cm x 48 cm, encosto: 53 cm x 49 cm totalizando uma largura de, no mínimo 67 cm. a cadeira deve suportar, no mínimo 140 kg.	Unidade	1	0	2	0	12	2	0	3	0	0	0	1	1	14	0	0	0	1	0	1	0	38	
40954	16	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA - CANHOTA	Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado esquerdo da cadeira, encosto 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m ³ , revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as dimensões mínimas de 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m ³ revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferrugoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão. Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas mínimas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de 1/4" para o contorno e 3/16" para duas travessas. Com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira MDF.	Unidade	0	0	0	0	10	10	0	0	0	7	0	0	8	0	0	0	0	0	7	0	5	0	47

27321	18	LONGARINA - 3 LUGARES	mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão.	Unidade	0	2	2	0	81	24	12	0	2	10	0	0	4	241	0	0	6	8	0	8	0	400
27321	19	LONGARINA - 3 LUGARES	Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão.	Unidade	0	0	0	0	19	6	3	0	1	2	0	0	1	59	0	0	1	2	0	2	0	96
27322	20	LONGARINA - 4 LUGARES	Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão.	Unidade	0	2	8	0	60	15	10	0	0	3	0	0	8	113	0	0	0	0	0	8	0	227
			Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma																							

27322	21	LONGARINA - 4 LUGARES	injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão.	Unidade	0	0	3	0	20	5	3	0	0	1	0	0	2	37	0	0	1	0	0	2	0	74
27323	22	LONGARINA - 5 LUGARES	Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão.	Unidade	0	0	4	0	36	8	4	0	2	2	0	0	12	0	0	0	18	2	0	8	0	96
27323	23	LONGARINA - 5 LUGARES	Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão.	Unidade	0	0	1	0	14	2	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	1	0	2	0	31
			Dimensões mínimas do assento: 490mm de largura x 470mm de																							

