

ÁREA 6: CONSULTÓRIO ENFERMAGEM

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		11,56	m2
2.	PERÍMETRO INTERNO		14,40	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO	<b>Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm:</b> Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso em fundo branco (salpicado com tons/pontos cinza/preto).	11,56	m2
3.2	RODAPE	<b>Madeira tipo itaúba:</b> lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	12,68	m
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	<b>Argamassa mista de cimento/cal/areia:</b> liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	11,56	m2
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	<b>Argamassa mista de cimento/cal/areia:</b> liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	39,63	m2
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	<b>Madeira laminada:</b> tipo “interna” 80x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.2	CAIXILHO PORTA	<b>Madeira tipo itaúba:</b> p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.3	VISTAS P/ PORTAS	<b>Madeira tipo itaúba:</b> Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	10,00	m
5.4	JANELAS	<b>Ferro galvanizado “a fogo” c/ baguetes de alumínio:</b> 180x105 cm; acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo “galvite” (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.5	VIDROS	<b>Jateado em uma face:</b> Fosco na face jateada e liso na outra; incolor, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	1,89	m2
5.6	FERRAGENS PORTAS			
5.6.1	FECHADURA	<b>Tipo Interna com tambor:</b> metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	01	un
5.6.2	DOBRADIÇAS	<b>Metálica:</b> cromada tamanho com 02 anéis 3 <sup>1/2</sup> ” x 3”	03	un
5.6.3	PRENDEDOR DE PORTAS	<b>Metálico:</b> tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	01	un
6.	LOUÇAS SANITÁRIAS			
6.1	LAVATÓRIO SUSPENSO SEM COLUNA	<b>Louça cerâmica:</b> cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peça e parede cor cinza escuro. Fixação por parafusos cromados e buchas de nylon.	01	un
7.	METAIS SANITÁRIOS			
7.1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	<b>Metálica:</b> “de mesa”, c/ sistema economizador de água; acabamento liso e cromado; do tipo “pressmatic”.	01	un
7.2	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM LAVATÓRIO	<b>Metálica com tampa plástica:</b> lisa, acabamento externo cromado.	01	un
7.3	REGISTRO E GAVETA	<b>Metálico:</b> acabamento liso e cromado; volante formato estrela.	Ver Proj. Hidross.	
8.	ACESSÓRIOS DIVERSOS			
8.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO	<b>Metálica:</b> em malha, acabamento cromado.	01	un
8.2	SIFÃO PARA LAVATÓRIO	<b>Metálico:</b> acabamento cromado	01	un
8.3	SABONETEIRA SUSPENSA	<b>Termoplástica:</b> cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	01	un
8.4	PORTA TOALHAS DE PAPEL SUSPENSA	<b>Termoplástica:</b> cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	01	un
9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
9.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	<b>Termoplástico:</b> cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	
9.2	AQUECEDOR DE ÁGUA DE PASSAGEM	<b>Termoplástico e resistência metálica:</b> cor branco/cromado; fixação na parede anexo e sob o lavatório	01	un