

ÁREA 30: CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		14,95	m2
2.	PERÍMETRO INTERNO		27,31	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO	<b>Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm:</b> Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso em fundo branco (salpicado com tons/pontos cinza/preto).	14,95	m2
3.2	SOLEIRA	<b>Granito:</b> 20 cm espessura; tipo cinza andorinha; rejunte cor cinza escuro	0,14	m2
3.3	RODAPÉ	<b>Madeira tipo itaúba:</b> lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	19,37	m
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	<b>Argamassa mista de cimento/cal/areia:</b> liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	14,95	m2
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	<b>Argamassa mista de cimento/cal/areia:</b> liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	65,67	m2
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	<b>Madeira laminada:</b> tipo “interna” 90x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	02	un
5.2	CAIXILHO PORTA	<b>Madeira tipo itaúba:</b> p/ porta 90x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	02	un
5.3	VISTAS P/ PORTAS	<b>Madeira tipo itaúba:</b> Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	20,40	m
5.4	JANELAS	<b>Ferro galvanizado “a fogo” c/ baguetes de alumínio:</b> 120x60 cm; acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo “galvite” (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.5	VIDROS	<b>Liso:</b> incolor, transparente, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	0,72	m2
5.6	FERRAGENS PORTAS			
5.6.1	FECHADURA	<b>Tipo externa com tambor:</b> metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	02	un
5.6.2	DOBRADIÇAS	<b>Metálica:</b> cromada tamanho com 02 anéis 3 <sup>1/2</sup> ” x 3”	06	un
5.6.3	PRENDEDOR DE PORTAS	<b>Metálico:</b> tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	02	un
6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	<b>Termoplástico:</b> cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	