

ÁREA 14: ESPERA

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		69,20	m2
2.	PERÍMETRO INTERNO		36,82	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO CERAMICO	Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso em fundo branco (salpicado com tons/pontos cinza/preto).	69,20	m2
3.2	PISO TATIL	Emborrachado: atender NBR 9095, colado sobre piso cerâmico; cor azul escuro	7,75	m2
3.3	RODAPÉ	Madeira tipo itaúba: lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	19,20	m
3.4	SOLEIRA	Granito: espessura 02 cm, tipo cinza andorinha, rejunte cinza escuro.	0,32	m2
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	69,20	m2
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	75,29	m2
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	Ferro galvanizado "a fogo" c/ baguetes de alumínio: tipo "interna" 160x210 cm. acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo "galvite" (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.2	CAIXILHO PORTA	Ferro galvanizado "a fogo" c/ baguetes de alumínio: em chapa dobrada; acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo "galvite" (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.3	JANELAS	Ferro galvanizado "a fogo" c/ baguetes de alumínio: 180x151 cm; acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo "galvite" (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	02	un
5.4	VIDROS	Liso: incolor, transparente, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	5,44	m2
5.5	FERRAGENS PORTAS			
5.5.1	FECHADURA	Tipo externa com tambor: metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	01	un
5.5.2	DOBRADIÇAS	Metálica: cromada tamanho com 02 anéis 3 ^{1/2"} x 3"	06	un
5.5.3	PRENDEDOR DE PORTAS	Metálico: tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	02	un
6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	