



OFÍCIO SEI Nº 30529553/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 12 de agosto de 2026.

À SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Memorando SEI Nº 30487505/2026 - SAP.LCT

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho abaixo tabela com análise técnica das proposta apresentadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Proponente	Marca	Análise Técnica
2	47481 - Carrinho de transporte de carga mínimo 300 kg Carrinho de carga industrial de uso geral, destinado ao transporte manual de materiais, equipamentos ou insumos em áreas internas e externas, com capacidade de carga nominal mínima de 300 kg Construído em aço carbono, com plataforma de carga: plana ou levemente abaulada, em chapa metálica com espessura mínima de 2 mm, dimensões mínimas da base de 900 mm x 600 mm, pintura epóxi ou eletrostática a pó, mínimo de 4 rodas, sendo 2 fixas e 2 giratórias, diâmetro mínimo de 6" (150 mm), em borracha maciça ou poliuretano, com rolamentos e suportes metálicos galvanizados. Haste/alça de empurrar fixa ou dobrável, peso próprio de no máximo de 35 kg.	Unidade	FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA	RIOSUL TOOLS	Proposta Reprovada Capacidade de carga é inferior ao exigido em edital. (Ofertado: 150 kg - Exigido: 300 kg)
9	43794 - Carro/Paleteira hidráulica capacidade 3000 kg Carrinho hidráulico para transporte de palets. Descritivo técnico: Altura dos garfos abaixados: variável entre 75 a 85 mm; Altura dos garfos elevados: variável entre 195 a 205 mm; Altura total: variável entre 1210 a 1220 mm; Capacidade de carga: 3000 kg; Comprimento total: variável entre 1390 a 1540 mm; Comprimento útil do garfo: variável entre 1000 a 1150 mm; Curso total: variável entre 115 a 125 mm; Largura Externa do Garfo: variável entre 530 a 680 mm; Peso do Equipamento: 73 a 83 kg (RSP 122); Roda direcional (mm): Ø 170x50 com rolamento de blind. Dupla Roda duplas ou tandem (mm): Ø 80x74 com rolamento de blind. Rodagem de carga: Tandem Rodas: Nylon Sistema de giro: Com rolamento axial	Unidade	ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Bremen 3 TON (2309)	Diligência Solicitamos que seja realizada diligência junto a proponente afim de sanar os seguintes questionamentos: - Qual a altura dos garfos abaixados? - Qual a altura total? (Chão até a manopla) - Qual o comprimento total da paleteira? - Qual o curso total? (Diferença entre altura máxima e mínima)
10	47600 - Paleteira hidráulica elétrica com bateria Capacidade mínima de carga: 1.500 kg; Altura mínima dos garfos abaixados: 80 à 90 mm; Altura mínima dos garfos elevados: 180 mm; Raio de giro máximo: 1.500 mm; Material da estrutura: aço carbono ou manganês; Sistema de tração e elevação totalmente elétrico; Comprimento mínimo útil do garfo: 1.145 mm; Largura mínima externa do garfo: 685 mm; Peso máximo do equipamento com bateria: 150 kg; Roda dos garfos duplas, com no mínimo 70 mm de largura, fabricadas em poliuretano ou nylon; Bateria de no mínimo 15 Ah e 24 V; Indicador de carga da bateria; Tensão do carregador de bateria: 220 V ou Bivolt; Manual em português, contendo instruções de operação, segurança e manutenção; Acompanha carregador e bateria.	Unidade	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	BREMEN 10712	Diligência Solicitamos que seja realizada diligência junto a proponente afim de sanar os seguintes questionamentos: - Qual o material da estrutura? - Qual o material das rodas?

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 12/08/2026, às 14:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30529553** e o código CRC **ED57FD62**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.104917-5

30529553v7