CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

ACIONADOR E SONARIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

SEM ESCALA



SISTEMA
- Autonomia mínima do sistema = 1 hora
- Tensão de Alimentação = 24 Vcc
- Pressão Sonora mínima: 15 dB
- Sonoridade mínima/máxima = 90/115 dB

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS)
- Tensão individual da bateria = 12 Volts
- Instalação das Baterias = em paralelo

NOTAS

1–TIPO "PRESSIONE PARA ATUAR" COM INTERRUPTOR INTERNO BLINDADO DE ALAVANCA, QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O ALARME.

2–A SINALIZAÇÃO VISUAL É ATRAVÉS DE UM LED VERDE PISCANTE INDICANDO O FUNCIONAMENTO NORMAL E UM LED VERMELHO INDICANDO CENTRAL EM ALARME.

3–A SIRENE PODE SER UTILIZADA PARA AVISOS DE EMERGÊNCIA PREVIAMENTE PROGRAMADOS.

PISO ACABADO

CENTRAL DE ALARME

SEM ESCALA



QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
SISTEMA DE ALARME

CONDUTORES E ELETRODUTOS
– Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.
– Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas de segurança.

CENTRAL DE ALARME
– A Central de sinalização deverá ser instalada em local de permanente vigilância e de fácil visualização.
– A Central de acionamento automático, indicação dos locais protegidos, indicação de defeitos do sistema e possibilidades de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulação dos sinais.

PISO ACABADO



INSTALAÇÃO PONTO DE GÁS

ESCALA 1:10

LIGAÇÃO DO FOGÃO

1. COTOVELO 90° FERRO MALEAVEL ø 3/4"
2. NIPLE DUPLO LATÃO ø 3/4"
3. LUVA FERRO MALEAVEL ø 3/4"
4. REGISTRO DE FECHO RÁPIDO EM BRONZE JACKWAL EXTERNO ø 3/4" x 3/4"
5. MANGUEIRA FLEXIVEL DE BORRACHA REFORÇADA COM TRANÇA DE FIBRA TÊXTIL E PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR TUBO TÉRMICO DE ALUMINIO ESTANQUE E ANTI–CHAMA (FIBRA DE VIDRO)

PREVER VENTILAÇÃO PERMANENTE ATRAVÉS DE VENEZIANAS NAS JANELAS E NAS PORTAS, CONFORME DESENHO ORIENTATIVO

AS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO, QUANDO PROVIDAS DE GRANDES VENEZIANAS DEVEM OFERECER UMA ÁREA ÚTIL DE VENTILAÇÃO CONFORME DEMONSTRADO ACIMA. AS VENEZIANAS DEVEM TER UMA DISTÂNCIA MINIMA DE 8mm ENTRE AS PLACAS



VENTILAÇÃO PERMANENTE NA COZINA

ESCALA 1:12,5



PLANTA CENTRAL DE GAS

ESCALA 1:25



PLANTA CENTRAL DE GAS

ESCALA 1:25



VISTA FRONTAL CENTRAL DE GAS

ESCALA 1:25

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 40 LEDS

SEM ESCALA

NOTAS

1–ACIONAMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA.
2–BATERIA GEL DE 6Vcc–4,5Ah DE 1"LINHA, FORNECENDO AUTONOMIA DE 5 HORAS..
3–CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.
4–INTERRUPTOR GERAL QUE DESATIVA CARREGADOR E LEDS PARA EVITAR USO DESNECESSÁRIO.
5–SINALIZAÇÃO DA FUNÇÃO "CARGA", ATRAVÉS DE LED'S NO PAINEL FRONTAL, DE FACIL LEITURA.
6–CORPO EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA.



PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO

ESCALA 1:75

LEGENDA

- TUBULAÇÃO PARA HIDRANTES APARENTE/AÉREO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580
- TUBULAÇÃO PARA HIDRANTES ENTERRADA/EMBUTIDA EM PISO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580.
- TUBULAÇÃO PARA GLP DE AÇO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA DIN 2440/NBR 5580, QUANDO SUBTERRÂNEA ENVELOPADO EM CONCRETO.
- SIMPLES: CAIXA DE SOBREPOR OU DE EMBUTIR PARA 02 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, DIMENSÃO 45x75x17cm, EM CHAPA LAMINADA A FRIO SAE 1010/20, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI).
- DUPLO: CAIXA DE SOBREPOR OU DE EMBUTIR PARA 04 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, DIMENSÃO 120x90x17 cm, EM CHAPA LAMINADA A FRIO SAE 1010/20, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI).
- HR: HIDRANTE DE RECALQUE, PODENDO SER DE COLUNA, LOCALIZADO NO MURO DE ACESSO PRINCIPAL OU DE PASSEIO (CALÇADA) SUBTERRÂNEO
- EXTINTOR A BASE DE GÁS CARBÔNICO (CO2) CAPACIDADE DE 6 KG.
- EXTINTOR A BASE DE BICARBONATOS DE POTASSIO E DE SÓDIO PARA CLASSE DE FOGO B–C (PQS) CAPACIDADE DE 6 KG.
- INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE.
- INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE.
- ALARME DE INCÊNDIO
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO LED
- SAÍDA / SAÍDA ESQUERDA / SAÍDA DIREITA: PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

OBSERVAÇÕES:

TODAS AS ROTAS DE FUGA DEVEM SER EM PISO ANTI DERRAPANTE
PISO INCOMBUSTIVEL E ANTIDERRAPANTE COM COEFICIENTE DE FRICÇÃO DINAMICA >=0,4 NO ENSAIO UMIDO, >= 0,75 NO ENSAIO SECO (PELA TABELA DO TRANSPORT ROAD RESEARCH LABORATORY) E COEFICIENTE DE RESISTÊNCIA A ABRASÃO CLASSE PEI–4 OU PEI–5 (ISO 10545)

ATENÇÃO:

AS ESCADAS, BEM COMO TODAS AS ROTAS DE FUGA DE EMERGÊNCIA, NÃO PODEM SER UTILIZADAS COMO DEPÓSITOS, LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, COLOCAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, CAIXAS DE PASSAGENS PARA FIAÇÃO ELETRICA OU TELEFÔNICA, COLOCAÇÃO DE GÁS, COLOCAÇÃO DE HIDRANTES E DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO, QUE DIMINUAM SUA RESISTÊNCIA

QUANDO O GUARDA–CORPO OU ALGUMA OUTRA PROTEÇÃO DE ÁREA FOR EM VIDRO, O MESMO DEVERÁ SER DE VIDRO LAMINADO OU DE SEGURANÇA.

NOTAS GERAIS:

- ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE SUPORTES DAS TUBULAÇÕES AÉREAS: TUBULAÇÃO DE AÇO DN 2.1/2" PREVER SUPORTE A CADA 5,00m.
- PADRONIZAÇÃO DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÕES APARENTES (NBR 7195) TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO: VERMELHO MUNSELL 5R4/14 TUBULAÇÃO DE GÁS: AMARELO MUNSELL 5YR2/12.
- OBSERVA–SE QUE CADA UNIDADE EXTINTORA PROTEGE UMA AREA MAXIMA DE 300,00 M2 E QUE A DISTANCIA MÁXIMA QUE O OPERADOR PODE PERCORRER DA UNIDADE EXTINTORA ATÉ O PONTO MAIS AFASTADO NÃO PODERA SER SUPERIOR A 20,00m.
- TUDO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 CLASSE MÉDIA.
- DEVERÁ SER PROCEDIDA A ANCORAGEM DAS JUNTAS E/OU OUTRAS LIGAÇÕES EM CANALIZAÇÕES SUBTERRANEAS, COM O FIM DE ABSORVEREM OS EVENTUAIS GOLPES DE ARIETE.
- TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA SERÁ PINTADA COM TINTA "DINDALIT TUBOPRIMER" E ISOLADA COM FITA "DINDALIT TUBOFITA".
- TUBOS DE CONDUÇÃO DE GÁS EM AÇO, COM OU SEM COSTURA, PRETO OU GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (NBR 5590) COM CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, PRETO OU GALVANIZADO (NBR 6925) EM ACOPLAMENTOS ROSCADOS SISTEMA NPT (NBR 12912).
- QUANDO APARENTES, AS TUBULAÇÕES DE GLP DEVERÃO TER AFASTAMENTO MÍNIMO DE 0,50 m DE QUALQUER ABERTURA E DISTANCIA DE 0,30 m DE QUALQUER PONTO POR ELETRODUTOS, 2,00 m DE PARA–RAIOS E RESPECTIVOS LOCAIS DE ATERRAMENTOS.

ESPECIFICAÇÕES DA TUBULAÇÃO DE HIDRANTES (SHP)

- A CANALIZAÇÃO DO SISTEMA PODERA SER EM TUBO DE FERRO FUNDIDO OU GALVANIZADO, AÇO PRETO OU COBRE E AS REDES SUBTERRÂNEAS EXTERIORES A EDIFICAÇÃO PODERÃO SER COM TUBOS DE CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO.
- EM QUALQUER SITUAÇÃO A RESISTÊNCIA DA CANALIZAÇÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 15 kg/cm2 E O DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 63mm.
- AS CANALIZAÇÕES, QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, AÉREAS OU NÃO, DEVERÃO SER PINTADAS DE VERMELHO.
- QUANDO ENTERRADAS, DEVERÁ SER PREVISTA PROTEÇÃO POR MATERIAL IMPERMEAVEL TIPO BETUMINOSO JUNTO AO TUBO ONDE FOI ABERTO ROSCA, EVITANDO OXIDAÇÃO.
- DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SHP DEVERA SER TOMADA ESPECIAL PRECUPAÇÃO PARA EVITAR ENTRADA DE DETRITOS NESTAS.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO
01	ACRESCENTADO ALARME DE INCENDIO, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SINALIZAÇÃO	03/06/2013	ALFREDO
01	ALTERAÇÃO DE LAYOUT	07/03/2013	ALFREDO
00	EMISSAO INICIAL	03/12/2012	ALFREDO

IDENTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREENDIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

MUNICÍPIO	RUA	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO
JOINVILLE	RUA SÃO MIGUEL	363	–	BOA VISTA

AUTOR DO PROJETO: EDUARDO KEN MIZUTA — CREA Nº: 139067/D

DADOS DA OBRA

AREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO	1.846,34 m2	ALTURA DESCENDENTE	3,50 m

UTILIZAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO POR PAVIMENTO	NUMERO DE PEÇAS	AREA CONSTRUIDA	RUBRICA SUB–RUBRICA	CLASSE DE OCUPAÇÃO	CLASSE DE RISCO
ESCOLA	PAVTO. TÉRREO	01	1.156,22 m2	196/10	01	A
ESCOLA	PAVTO. SUPERIOR	01	690,12 m2	196/10	01	A

PREVENTIVO POR EXTINTORES	TIPO: PQS 6kg QUANT.: 09	TIPO: CO2 6kg QUANT.: 01	TIPO: – QUANT.: –	TOTAL DE UNIDADES EXTINTORES:	10

HIDRÁULICO PREVENTIVO	TIPO DE RESERVATÓRIO	ELEVADO	QUANT. HIDRANTE DE RECALQUE	01
SIM [X] NÃO [ ]	VOLUME DA RTI	7,50 m3	QUANT. HIDRANTE DE COMBATE	04

ESCADA ENCLAUSURADA	ANCORAGEM DE CABOS	HELIPONTO	SPDA
SIM [ ] NÃO [X]	SIM [ ] NÃO [X]	SIM [ ] NÃO [X]	SIM [X] NÃO [ ]

CENTRAL DE GLP	TIPO DE CENTRAL: ELEVADA	DEMANDA: 0,29 kg/h
SIM [X] NÃO [ ]	TIPO DE RECIPIENTES: TRANSPORTAVEIS 3xP45	CARGA TOTAL: 135 Kg

ELEVADORES	QD. ELÉTRICO:
SIM [ ] NÃO [X] QUANT. –	LOCALIZAÇÃO: CONFORME PROJETO ELÉTRICO

PLANTA DE LOCAUIZAÇÃO — ESCALA 1:2500

RUA SÃO MIGUEL
RUA HAMBURGO
RUA SÃO CLARA
RUA SÃO JOÃO
RUA SÃO JOSÉ
RUA SÃO PAULO
RUA SÃO LUIZ
RUA SÃO PEDRO
RUA SÃO MARCOS
RUA SÃO LUCAS
RUA SÃO MATEUS
RUA SÃO TIAGO
RUA SÃO FILIPE
RUA SÃO BARTOLOMEU
RUA SÃO TOMÉ
RUA SÃO ANDRÉ
RUA SÃO BENTO
RUA SÃO BRÁS
RUA SÃO CAETANO
RUA SÃO CRISTÓVÃO
RUA SÃO DOMINGOS
RUA SÃO FRANCISCO
RUA SÃO GABRIEL
RUA SÃO GERALDO
RUA SÃO GONÇALO
RUA SÃO GUILHERME
RUA SÃO HENRIQUE
RUA SÃO JERÔNIMO
RUA SÃO JOAQUIM
RUA SÃO JORGE
RUA SÃO JOSÉ
RUA SÃO JUDAS TADEU
RUA SÃO LAURO
RUA SÃO LEOPOLDO
RUA SÃO LOURENÇO
RUA SÃO MARCOS
RUA SÃO MARTINHO
RUA SÃO MATEUS
RUA SÃO MIGUEL
RUA SÃO NICOLAU
RUA SÃO PAULO
RUA SÃO PEDRO
RUA SÃO RAFAEL
RUA SÃO ROQUE
RUA SÃO SEBASTIÃO
RUA SÃO SILVESTRE
RUA SÃO TIAGO
RUA SÃO TOMÉ
RUA SÃO VICENTE
RUA SÃO VITOR
RUA SÃO ZACARIAS
RUA SÃO ZENO
RUA SÃO ZOTICO
RUA SÃO ZUZARTE
RUA SÃO ZUZARTE
RUA SÃO ZUZARTE