

# VACINAS

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT	UNID
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		9,67	m²
2.	PERÍMETRO INTERNO		12,50	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO	Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso, cor: claro.	0,00	m²
3.2	RODAPÉ	Madeira tipo itaúba: lixado e aparelhado; h=07cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	11,70	m
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Lixar + Acabamento c/ massa corrida (02demãos) + pintura acrílica "aveludada" (02 demãos); cor branco neve.	9,67	m²
4.2	PAREDES INTERNAS	Lixar + Acabamento c/ massa corrida (02demãos) + pintura acrílica "aveludada" (02 demãos); cor branco neve.	37,50	m²
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS			
5.1.1	PORTA MADEIRA	Madeira laminada: tipo "interna" 80x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	1,68	m²
5.1.2	PORTA METALICA	Alumínio: 80x210 cm. Acabamento natural com abertura para vidro jateado ( ver projeto específico)	1,68	m²
5.2	CAIXILHO PORTA			
5.2.1	CAIXILHO MADEIRA	Madeira tipo itaúba: p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	0	m
5.3	VISTAS P/ PORTAS	Madeira tipo itaúba: Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	10	m
5.4	JANELAS	Alumínio: perfis de alumínio serão na Linha 30 (trinta) ou superior	0,72	m²
5.5	VIDROS			
5.5.1	VIDRO JANELA	Incolor: Liso, transparente, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	0,72	m²
5.5.2	VIDRO PORTA	Incolor: Liso, transparente, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	0,92	m²
5.6	FERRAGENS PORTAS			
5.6.1	FECHADURA			
5.6.1.1	FECHADURA PORTA MADEIRA	Tipo externa com tambor: metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	1	un
5.6.1.2	FECHADURA PORTA METALICA	Tambor tipo "externa" reforçada: metálica. Acabamento externo cromado; alças/puxador metálica cromada.	1	un
5.6.2	DOBRADIÇAS			
5.6.2.1	DOBRADIÇA PORTA MADEIRA	Aço Cromado: com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas extremidades; reforçada com anéis 02 (dois); tamanho 31/2x3", espessura mínima de 2,4 mm	3	un
5.6.2.2	DOBRADIÇA PORTA METALICA	Alumínio, com acabamento natural.	3	un
5.6.3	PRENDEDOR DE PORTAS	Metálico: tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	1	un
6.	LOUÇAS SANITÁRIAS			
6.1	LAVATÓRIO SUSPENSO SEM COLUNA	Louça cerâmica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peça e parede cor cinza escuro. Fixação por parafusos cromados e buchas de nylon.	1	un
7.	METAIS SANITÁRIOS			
7.1	TORNEIRAS			
7.1.1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	Metálica: "de mesa", c/ sistema economizador de água; acabamento liso e cromado; do tipo "pressmatic".	1	un
7.2	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS			
7.2.1	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM LAVATÓRIO	Metálica com tampa plástica: lisa, acabamento externo cromado.	1	un
7.3	REGISTRO E GAVETA	Metálico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela.	Ver Proj. Hidross	
8.	BANCADAS			
8.1	BANCADA DE GRANITO	Granito: "cinza andorinha", espessura 2cm; acabamento polido; apoiada sobre móvel	1,2	m
8.2	ESPELHO DE GRANITO BANCADA	Espelho em granito cinza andorinha, h.: 15cm, esp.: 2,0cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	1,8	m
9.	ACESSÓRIOS DIVERSOS			
9.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL P/ LIGAÇÃO ÁGUA			
9.1.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO	Metálica: em malha, acabamento cromado.	1	un
9.2	SIFÕES PARA ESCOAMENTO			
9.2.1	SIFÃO PARA LAVATÓRIO	Metálico: acabamento cromado	1	un
9.3	SABONETEIRA SUSPENSA	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	1	un
9.4	PORTA TOALHAS DE PAPEL SUSPENSA	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	1	un
10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
10.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	
11	RASGOS			
11.3	RASGOS DRENOS AC	Rasgos em alvenaria e reboco com largura media de 15cm	5,00	m
11.4	FECHAMENTO DE RASGO	Enchimento de Rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:4 c/ adição de 150 Kg de cimento	5,00	m
12	TRANSPORTE	Carga e transporte em carrinho de resíduos e entulhos da obra até a caçamba e Transporte em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de resíduos.	0,11	m³
13	FURO EM LAJE PARA AR CONDICIONADO	Furação em concreto (vigas/lajes/outros), para diâmetro de 100mm	1	und