

LIXOS

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		2,56	m²
2.	PERÍMETRO INTERNO		6,4	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO	Azulejo 15x15cm ou 20x20cm: base argamassa mista de cimento/cal/areia desempenada; Rejunte cor cinza escuro.	2,56	m²
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	2,56	m²
4.2	PAREDES INTERNAS			
4.2.1	REBOCO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve	5,98	m²
4.2.2	CERÂMICA	Azulejo 15x15cm ou 20x20cm: base argamassa mista de cimento/cal/areia desempenada; Rejunte cor cinza escuro.	8,55	m²
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	Alumínio fosco: 70x210cm cm;	2,94	un
5.2	CAIXILHO PORTA	Alumínio: Acabamento natural	1	un
5.3	FERRAGENS PORTAS			
5.3.1	FECHADURA	Tambor externo: metálico. Acabamento externo cromado; trinco tipo alavanca.	1	un
5.3.2	DOBRADIÇAS	Aço Inox: Serão do tipo chapa dobrada, em aço inox com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas extremidades; reforçada com anéis; tamanho 3 1/2x3", espessura mínima de 2,4 mm.	3	un
6.	METAIS SANITÁRIOS			
6.1	TORNEIRA PARA LIMPEZA	Metálica: "de parede"; acabamento liso e cromado; volante formato estrela.	1	un
7.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
7.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	