

SANITÁRIO GINECOLOGIA

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		2,35	m²
2	PERÍMETRO INTERNO		6,18	m
3	PISO	Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso, cor: claro.	2,35	m²
	REJUNTE	Rejunte cor cinza escuro	2,35	m²
4	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Lixar + Acabamento c/ massa corrida (02demãos) + pintura acrílica "aveludada" (02 demãos); cor branco neve.	2,35	m²
4.2	PAREDES INTERNAS	Azulejo 15x15cm ou 20x20cm: base argamassa mista de cimento/cal/areia desempenada;	1,85	m²
	REJUNTE AZULEJO	Rejunte cor cinza escuro.	18,54	m²
5	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	Madeira laminada: tipo "interna" 80x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	1,68	m²
5.2	CAIXILHO PORTA	Lixar e aplicar duas demãos de esmalte sintético "fosco" (02 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	0,00	m
5.3	VISTAS P/ PORTAS	Madeira tipo itaúba: Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	10,00	m
5.4	JANELAS	Janelas em Alumínio Natural Linha30: 0,6x0,6 cm; verificar detalhe em projeto.	0,36	un
5.5	VIDROS	Jateado em uma face: Fosco na face jateada e liso na outra; incolor, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	0,36	m²
5.6	FERRAGENS PORTAS			
5.6.1	FECHADURA	Tipo "de banheiro": metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	1,00	un
5.6.2	DOBRADIÇAS	Aço Cromado: com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas extremidades; reforçada com anéis 02 (dois); tamanho 31/2x3", espessura mínima de 2,4 mm	3,00	un
5.6.3	PRENDEDOR DE PORTAS	Metálico: tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	1,00	un
6	LOUÇAS SANITÁRIAS			
6.1	LAVATÓRIO SUSPENSO SEM COLUNA	Louça cerâmica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peça e parede cor cinza escuro. Fixação por parafusos cromados e buchas de nylon.	1,00	un
6.2	BACIA SANITÁRIA	Louça cerâmica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peça e parede cor cinza escuro. Fixação por parafusos cromados e buchas de nylon.	1,00	un
6.3	PAPELEIRA	Louça cerâmica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peça e parede cor cinza escuro. Fixação anexo a bacia sanitária	1,00	un
7	METAIS SANITÁRIOS			
7.1	BARRA DE APOIO PARA BANHEIROS	Metálicas: comprimento 80cm; atender NBR 9095, lisas, cromadas; fixação por parafusos e buchas nylon	2,00	un
7.2	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	Metálica: "de mesa", c/ sistema economizador de água; acabamento liso e cromado; do tipo "pressmatic".	1,00	un
7.3	VALVULA DE DESCARGA PARA BACIA	Metálica: acabamento liso e cromado; tecla acionadora metálica cromada	1,00	un
7.4	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM LAVATÓRIO	Metálica com tampa plástica: lisa, acabamento externo cromado.	1,00	un
7.5	REGISTRO E GAVETA	Metálico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela.	Ver Proj. Hidross.	un
8	ACESSÓRIOS DIVERSOS			
8.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO	Metálica: em malha, acabamento cromado.	1,00	un
8.2	SIFÃO PARA LAVATÓRIO	Metálico: acabamento cromado	1,00	un
8.3	SABONETEIRA SUSPENSA	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	1,00	un
8.4	PORTA TOALHAS DE PAPEL SUSPENSA	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	1,00	un
8.5	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; com tampa articulada; fixação por parafusos plásticos	1,00	un
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
9.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	