

CONSULTÓRIO ODONTOLOGIA				
ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		17,66	m²
2.	PERÍMETRO INTERNO		16,82	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO	Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm.; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso, cor: claro.	17,66	m²
	REJUNTE	Rejunte cor cinza escuro	17,66	m²
3.2	RODAPÉ	Madeira tipo itaúba: lixado e aparelhado; h=07cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	16,82	m
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Lixar + Acabamento c/ massa corrida (02demãos) + pintura acrílica "aveludada" (02 demãos); cor branco neve.	17,66	m²
4.2	PAREDES INTERNAS	Lixar + Acabamento c/ massa corrida (02demãos) + pintura acrílica "aveludada" (02 demãos); cor branco neve.	50,46	m²
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	Lixar e aplicar duas demãos de esmalte sintético "fosco" (02 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	0	m²
5.2	CAIXILHO PORTA	Lixar e aplicar duas demãos de esmalte sintético "fosco" (02 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	0	m
5.3	VISTAS P/ PORTAS	Madeira tipo itaúba: Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	10	m
5.4	JANELAS	Janelas em Alumínio Natural Linha30: 180x105 cm; verificar detalhe em projeto.	1,89	m²
5.5	VIDROS	Jateado em uma face: Fosco na face jateada e liso na outra; incolor, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	1,89	m²
5.6	FERRAGENS PORTAS			
5.6.1	FECHADURA	Tipo externa com tambor: metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	1	un
5.6.2	DOBRADIÇAS	Aço Cromado: com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas extremidades; reforçada com anéis 02 (dois); tamanho 31/2x3", espessura mínima de 2,4 mm	0	un
5.6.3	PRENDEDOR DE PORTAS	Metálico: tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	1	un
6.	LOUÇAS SANITÁRIAS			
6.1	LAVATÓRIO SUSPENSO SEM COLUMNA	Louça cerâmica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peça e parede cor cinza escuro. Fixação por parafusos cromados e buchas de nylon.	1	un
7	METAIS SANITÁRIOS			
7.1	TORNEIRAS			
7.1.1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	Metálica: "de mesa", c/ sistema economizador de água; acabamento liso e cromado; do tipo "pressmatic".	1	un
7.2	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS			
7.2.1	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM LAVATÓRIO	Metálica com tampa plástica: lisa, acabamento externo cromado.	1	un
7.3	REGISTRO E GAVETA	Metálico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela.	Ver Proj. Hidross.	
8.	BANCADAS			
8.1	BANCADA DE GRANITO	Granito: "cinza andorinha", espessura 2cm; acabamento polido; fixação c/ mão-francesa metálica; e cuba em inox.	2,3	m
8.2	ESPELHO DE GRANITO BANCADA	Espelho em granito cinza andorinha, h.: 15cm, esp.: 2,0cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada	3,5	m
9.	ACESSÓRIOS DIVERSOS			
9.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL P/ LIGAÇÃO ÁGUA			
9.1.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO	Metálica: em malha, acabamento cromado.	1	un
9.2	SIFÕES PARA ESCOAMENTO			
9.2.1	SIFÃO PARA LAVATÓRIO TIPO COPO	Metálico: acabamento cromado	1	un
9.3	SABONETEIRA SUSPensa	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	1	un
9.4	PORTA TOALHAS DE PAPEL SUSPensa	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	1	un
10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
10.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	
10.2	AQUECEDOR DE ÁGUA DE PASSAGEM	Termoplástico e resistência metálica: cor branco/cromado; fixação na parede anexo e sob o lavatório	1	un
11	Rasgos de Parede e Piso			
11.2	RASFO EM ALVENARIA PARA DRENOS	Rasgos em alvenaria e reboco com largura media de 15cm	4	m
11.6	FERCHAMENTO DE RASGO	Enchimento de Rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:4 c/ adição de 150 Kg de cimento	4	m
12	TRANSPORTE DE MATERIAL	Carga e transporte em carrinho de resíduos e entulhos da obra até a caçamba e Transporte em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de resíduos.	0,18	m³

13	TUBULAÇÃO COBRE PARA ODONTO		Ver Proj. gases medicina is	un
14	FURO EM LAJE PARA AR CONDICIONADO	Furação em concreto (vigas/lajes/outros), para diâmetro de 100mm	1,00	un