

ESPERA COBERTA

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		15,48	m²
2	PERÍMETRO INTERNO		17,4	m
3	PAVIMENTO			
3.1	PISO CERAMICO	Cerâmico PEI 5, antiderrapante 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso . Cor: clara	15,48	m²
	REJUNTE	Rejunte cor cinza escuro	15,5	m²
3.3	RODAPÉ	Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: antiderrapante; Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso em fundo branco (salpicado com tons/pontos cinza/preto).	8,89	m
3.4	SOLEIRA	Granito: espessura 02 cm, tipo cinza andorinha, rejunte cinza escuro.	6,85	m²
3.5	PISO TÁTIL	Concreto: Espessura mínima de 02 (dois) cm; fixação em argamassa de cimento e areia	1,5	m²
4	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	15,48	m²
4.2	PAREDES INTERNAS	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	26,1	m²
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
5.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	