

COMPRESSOR				
ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		1,33	m²
2.	PERÍMETRO INTERNO		4,70	m
3.	PISO	Concreto: liso, desempenado e nivelado; cor natural	1,33	m²
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Espuma isolante: tratamento acústico; colada, cor marrom.	1,33	m²
4.2	PAREDES INTERNAS	Espuma isolante: tratamento acústico; colada, cor marrom.	3,68	m²
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	Alumínio: 80x190 cm. Veneziana Acabamento natural	0,78	m²
5.2	CAIXILHO PORTA	Alumínio: Acabamento natural	1	un
5.3	FERRAGENS PORTAS			
5.3.1	FECHADURA	Tambor externo: metálico. Acabamento externo cromado; trinco tipo alavanca.	1	un
5.3.2	DOBRADIÇAS	Aço Inox: Serão do tipo chapa dobrada, em aço inox com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas extremidades; reforçada com anéis; tamanho 3 1/2x3", espessura mínima de 2,4 mm.	4	un
6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	