

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00056/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca**

Descrição Detalhada: Confecção e instalação de toldo, para janelas, portas, sacadas e garagem com estrutura metálica, cor branca Estrutura metálica em tubos de ferro galvanizado de 20 mm x 50 mm, com parede de 1,55 mm de espessura. Com arrebites, nos metais pintura automotiva na cor branca. Especificação da Lona: colorida de 600 gramas, com filme de PVC nos dois lados, sendo no lado superior com proteção contra raios ultravioleta.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 241,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2200)

Grupo: G1

2 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Confecção e instalação de toldo para janelas, portas, sacadas e garagem com estrutura metálica, cor azul Estrutura metálica em tubos de ferro galvanizado de 20 mm x 50 mm, com parede de 1,55 mm de espessura. Com arrebites, nos metais pintura automotiva na cor azul. Especificação da Lona: colorida de 600 gramas, com filme de PVC nos dois lados, sendo no lado superior com proteção contra raios ultravioleta.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 241,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2200)

Grupo: G1

3 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Confecção e instalação de toldo para janelas, portas, sacadas e garagem com estrutura metálica, cor fumê Estrutura metálica em tubos de ferro galvanizado de 20 mm x 50 mm, com parede de 1,55 mm de espessura. Com arrebites, nos metais pintura automotiva na cor fumê. Especificação da Lona: colorida de 600 gramas, com filme de PVC nos dois lados, sendo no lado superior com proteção contra raios ultravioleta.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 241,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2200)

Grupo: G1

4 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Fornecimento e Substituição de lona em toldos de janelas, portas, sacadas e garagem com estrutura metálica. Especificação da Lona: colorida 600 gramas, com filme de PVC nos dois lados, sendo no lado superior com proteção a raios ultravioleta.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 106,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1400)

Grupo: G1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

5 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Confecção e instalação de cobertura em policarbonato alveolar na cor branca, formato tipo meia-lua Estrutura aço galvanizado a fogo 50 mm x 30 mm, com parede de 1,55 mm de espessura com soldagem tipo MIG em toda a estrutura, pintura epóxi (duas demãos) na cor cinza platina. Para acabamento entre as chapas de policarbonato alveolar de 6 mm na cor branca, com proteção contra raios ultravioleta, utilizar perfis externos de formato trapezoidal em alumínio natural, perfis externos de acabamento em "U" de alumínio nas extremidades, com furos para drenagem a cada 50 cm de distância e demais acessórios necessários para o bom acabamento do objeto. Entre a parede em alvenaria e a estrutura em policarbonato deverá ser feita a vedação com silicone. A fixação das chapas em policarbonato nas estruturas deverão ser feitas em parafuso auto-brocante e calafetadas com silicone, quando necessário, em todo o perímetro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2800

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 370,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2800)

Grupo: G2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

6 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Confecção e instalação de cobertura em policarbonato alveolar na cor azul, formato tipo meia-lua Em estrutura aço galvanizado a fogo 50 mm x 30 mm, com parede de 1,55 mm de espessura com soldagem tipo MIG em toda a estrutura, pintura epóxi (duas demãos) na cor cinza platina. Para acabamento entre as chapas em policarbonato alveolar de 6 mm na cor azul, com proteção contra raios ultravioleta, utilizar perfis externos de formato trapezoidal em alumínio natural, perfis externos de acabamento em "U" de alumínio nas extremidades, com furos para drenagem a cada 50 cm de distância e demais acessórios necessários para o bom acabamento do objeto. Entre a parede em alvenaria e a estrutura em policarbonato deverá ser feita a vedação com silicone. A fixação das chapas em policarbonato nas estruturas deverão ser feitas em parafuso auto-brocante e calafetadas com silicone, quando necessário, em todo o perímetro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2800

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 387,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2800)

Grupo: G2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

7 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Confecção e instalação de cobertura em policarbonato alveolar na cor fumê, formato tipo meia-lua Em estrutura aço galvanizado a fogo 50 mm x 30 mm, com parede de 1,55 mm de espessura com soldagem tipo MIG em toda a estrutura, pintura epóxi (duas demãos) na cor cinza platina. Para acabamento entre as chapas em policarbonato alveolar de 6 mm na cor fumê, com proteção contra raios ultravioleta, utilizar perfis externos, em formato trapezoidal em alumínio natural, perfis externos de acabamento em "U" de alumínio nas extremidades, com furos para drenagem a cada 50 cm de distância e demais acessórios necessários para o bom acabamento do objeto. Entre a parede em alvenaria e a estrutura em policarbonato deverá ser feita a vedação com silicone. A fixação das chapas em policarbonato nas estruturas deverão ser feitas em parafuso auto-brocante e calafetadas com silicone, quando necessário, em todo o perímetro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2800

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 370,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2800)

Grupo: G2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

8 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Fornecimento e Substituição de placas em Policarbonato alveolar de 6mm Na cor branco, azul ou fumê , com proteção contra raios ultravioleta, e formato tipo meia-lua.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 192,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

9 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Manutenção de Estrutura de aço galvanizado a fogo 50mm x 30mm na chapa #18, com soldagem tipo MIG em toda a estrutura, pintura em zarcão e em tinta esmalte sintético das ferragens cor cinza platina. Para acabamento entre as chapas em policarbonato será utilizado perfis externos, em formato trapezoidal em alumínio natural, perfis externos de acabamento em "U" de alumínio nas extremidades, com furos para drenagem a cada 50cm de distância e demais acessórios necessários para o bom acabamento do objeto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2300

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 105,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2300)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1				
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento	
1	Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	2200	UNIDADE	
2	Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	2200	UNIDADE	
3	Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	2200	UNIDADE	
4	Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	1400	UNIDADE	

Grupo 2				
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento	
5	Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	2800	UNIDADE	
6	Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	2800	UNIDADE	
7	Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	2800	UNIDADE	
8	Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	1000	UNIDADE	