

MEMORANDO SEI Nº 26176597/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 18 de julho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 134/2025.

Objeto: Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio.

Em atenção ao documento SEI nº 26170553, seguem as análises solicitadas:

L o t e	It e m	Material/ Serviço	Un id. me did a	Fornec edor	Mar ca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certifica do de Aprovaç ão (CA) - Para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41	8.10.2 . Registro ANVIS A para o item 38	8.10.3 - Prospe cto/Fic ha técnica /Image m de site (print de tela)	Parecer
1	1	MASCARA/ RESPIRADOR SEMIFACIAL RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO MEIA PEÇA	Un ida de	DLS COME RCIO LTDA	Allte c	Apresento u descrição resumida	Não apresento u		Não apresen tou	Para continuid ade na análise, solicitam os:

,	· ·				i .		
	FACIAL,						1- Que a
	REUTILIZÁVEL,						empresa
	PARA						
							ajuste a
	PROŢĘÇÃO DO						proposta
	USUÁRIO						de acordo
	CONTRA						com as
	VAPORES						especifica
	ORGÂNICOS E						ções do
	GASES ÁCIDOS,						edital;
	PARA USO COM						,
							2 (1)
	FILTROS						2- Que a
	QUÍMICOS,						empresa
	MECÂNICOS OU						apresente
	COMBINADOS.						o CA do
							item
	CORPO						
	MOLDADO EM						ofertado;
	MATERIAL						
	PASSÍVEL DE						3- Que a
							empresa
	HIGIENIZAÇÃO						_
	E QUE NÃO						apresente
	RESSEQUE COM						ficha
	O USO. DEVE						técnica,
	POSSUIR						prospecto
	VÁLVULA DE						ou print
	EXALAÇÃO E						de tela do
	SISTEMA PARA						item
	ACOPLAMENTO						ofertado.
							01010000
	DE DOIS						
	FILTROS						
	(CARTUCHOS).						
	DEVE						
	ACOPLAR-SE AO						
	ROSTO DO						
	USUÁRIO,						
	VEDANDO						
	TOTALMENTE A						
	REGIÃO DE						
	NARIZ E BOCA						
	DO						
	PROFISSIONAL						
	IMPEDINDO A						
	CONTAMINAÇÃ						
	O. COM						
	SISTEMA DE						
	TIRAS						
	AJUSTÁVEIS						
	PARA FIXAÇÃO						
	AO USUÁRIO;						
	DEVE SER						
	DISPONÍVEL EM						
	TAMANHO						
	ÚNICO OU P, M E						
	G, CONFORME						
	PADRÃO DO						
	FABRICANTE.						
	COM						
	CERTIFICADO						
	DE APROVAÇÃO						<u> </u>
		-	 	-		 	

101120	25, 15:0	סכ			3EI/FI	VIJ - 26176597 - I	viemorando		
	2	FILTRO PARA CARTUCHO PARA USO COM MASCARA/ RESPIRADOR SEMIFACIAL, COMBINADO, PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E FILTRO MECÂNICO P-3, CONTRA POEIRAS E NÉVOAS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	Un ida de	DLS COME RCIO LTDA	DESTRA	Apresento u descrição resumida	Não apresento u	Não apresen tou	Para continuid ade na análise, solicitam os: 1- Que a empresa ajuste a proposta de acordo com as especifica ções do edital; 2- Que a empresa apresente o CA do item ofertado; 3- Que a empresa apresente ficha técnica, prospecto ou print de tela do item ofertado.
	6	AVENTAL DE TREVIRA BRANCO 1,10 X 0,70 M AVENTAL DE TREVIRA (PVC) COM FECHAMENTO TRASEIRO AJUSTAVEL, MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 X 0,70M, COM REGULAGEM NA ALÇA DO PESCOÇO, COR BRANCA COM CERTIFICADO DE APROVAÇAO	PC	DF MÁQU INAS E FERRA MENT AS EIRELI -ME	PLA STC OR	De acordo	CA 21075- Válido até 19/05/20 27. Aprovad o para proteção do tronco do usuário contra umidade provenie nte de operaçõe s com uso de água- De acordo	 Não apresen tou	Para continuid ade na análise, solicitam os que a empresa apresente : Prospecto , Ficha técnica ou Print de site do produto ofertado
	1 3	CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE	Un ida	ISA NOGU	NIK OKI	De acordo		 Aprese ntou	O edital exige

		TRANSPARENTE , EM NYLON 3 MM, FECHAMENTO FRONTAL EM BOTOES DE PRESSAO EM PLASTICO, COSTURA ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COM MANGA LONGA, CAPUS, TAMANHO UNICO (MINIMA(ALT. 1,1M X LAG. 60CM). EMBALADA INDIVIDUALME NTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO DADOS DE IDENFICACAO.	de	EIRA COME RCIAL LTDA	T				capa confeccio nada em Nylon. A ficha técnica apresenta da indica "laminad o de Polietilen o". Para continuid ade na análise solicitam os que a empresa confirme que o item atende a seguinte exigência do edital: - Confecci onado em nylon. Há a necessida de de apresenta r document ação comproba tória.
-	1 5	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUARIO CONTRA IMPACTOS E PERFURAÇÕES PROVENIEMTES DA QUEDA DE OBJETOS E RISCOS ASSOCIADOS AO TRABALHO COM ELETRICIDADE.I	PC	ISA NOGU EIRA COME RCIAL LTDA	Plast cor/ CAP ACE TE MA X	De acordo	25882-Válido até 23/05/20 28. Aprovad o para proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e	 Aprese	Aprovaçã o condicion ada a empresa confirmar que o item atende a seguinte exigência do edital: 1- Jugular com

	COR "AZUL", CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTENCIA, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIESTER, COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLASTICO E FIXADAS COM UMA COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO, COM JUGULAR CONFECCIONAD A COM FIVELA DE ENGATE RAPIDO TIPO TRIDENTE COM DOIS PONTOS DE APOIO E REGULAGEM. COM GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CA - CERTIFICADO DE							
2 4	DE APROVAÇÃO. LUVA PARA ALTAS TEMPERATURAS 400° C TRICOTADA EM FIO 100%	Par	SMS COMÉ RCIO E SERVI ÇOS LTDA	RIO VAL EY CA 3796 5	Apresento u descrição resumida	37965- Válido até 23/02/20 26. Aprovad	 Não apresen tou	Para continuid ade na análise, solicitam os que a

MALHA GROSSA TIPO GRAFATEX (FELPA EXTERNA OU INTERNA) COM 800G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO			SE	I/PMJ - 26176597 -					
TOTAL COM O PUNHO: ENTRE	CIPO GRAFATEX FELPA EXTERNA OU NTERNA) COM 100G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO NTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM CEMPERATURA DE 400°C OURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM CEMPERATURA				proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequena s chamas, calor de contato, convecti vo e radiante). Não indica temperat ura suportad			Prospecto , Ficha técnica ou Print de site do produto	
	MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO.								
	MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO								
COMPRIMENTO	MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO-								
ÚNICO. COMPRIMENTO	MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE								
CA. TAMÁNHO ÚNICO. COMPRIMENTO	MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO								
APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO	MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM								
DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO	MÍNIMO 4 SEGUNDOS.								
CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO	MÍNIMO 4								
LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO	-								
SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO	NID ANTE NO								
MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO	7L 430 C								1
DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO						I .	1		٦.
DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO									l
TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO									
EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO									l
SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO	_								l
SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO	OURANTE NO				-				l
DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO	DE 400°C				suportad				l
DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO					ura				
DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO					temperat				
TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO									
CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO									
O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO									
MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO									
PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO									
CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO					-				
COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO UNICO. COMPRIMENTO									l
OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO								ofertago.	
INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO					S			1	
FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO					pequena				
COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO	-								
AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO	-								l
COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO								•	
800G/M², ŚEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO									
INTERNA) COM 800G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO								Prospecto	
EXTERNA OU INTERNA) COM 800G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAYÂVEL, COM CETIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO								•	
(FELPA EXTERNA OU INTERNA) COM 800G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 4400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO								apresente	
TIPO GRAFATEX (FELPA EXTERNA OU INTERNA) COM 800G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL, COM CENTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO	AAI HA GDOSSA	ı ı	1	i		i i		anraganta	l
		TIPO GRAFATEX FELPA EXTERNA OU NTERNA) COM 00G/M², SEM COSTURA, MBIDESTRA, COM ORRAÇÃO NTERNA EM LÃ DU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA	TIPO GRAFATEX FELPA EXTERNA OU NTERNA) COM 00G/M², SEM COSTURA, MBIDESTRA, COM ORRAÇÃO NTERNA EM LÃ DU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA	MALHA GROSSA TIPO GRAFATEX FELPA EXTERNA OU NTERNA) COM 00G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM ORRAÇÃO NTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA	MALHA GROSSA TIPO GRAFATEX FELPA EXTERNA OU NTERNA) COM 00G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM ORRAÇÃO NTERNA EM LÃ DU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA	TIPO GRAFATEX FELPA CXTERNA OU NTERNA) COM 00G/M², SEM COSTURA, MBIDESTRA, COM ORRAÇÃO NTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA I das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequena s calor de contato, convecti vo e radiante). Não	MALHA GROSSA TPO GRAFATEX FELPA CXTERNA OU NTERNA) COM 00G/M², SEM COSTURA, MBIDESTRA, COM ORRAÇÃO NTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA I proteção das mãos das	MALHA GROSSA TPO GRAFATEX FELPA CXTERNA OU NTERNA) COM 00G/M², SEM COSTURA, MBIDESTRA, COM ORRAÇÃO NTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COMPUNHO. CONFERE ROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequena solution) convecti vo e radiante). Não	MALHA GROSSA TPO GRAFATEX FELPA XTERNA OU NTERNA) COM 00G/M², SEM COSTURA, MBIDESTRA, COM ORRAÇÃO NTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE ROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA I proteção das mãos das mãos de suite do usuário contra agentes técnica ou Print de site do produto ofertado. calor de contato, convecti vo e radiante). Não

Atenciosamente,





Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 18/07/2025, às 16:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/informando o código verificador 26176597 e o código CRC 4F802370.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254621-7

26176597v2