

ÁREA 18: ESPERA 1

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		65,49	m2
2.	PERÍMETRO INTERNO		33,20	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO CERÂMICO	Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso em fundo branco (salpicado com tons/pontos cinza/preto).	65,49	m2
3.2	PIS TÁTIL	Emborrachado: atender NBR 9095, colado sobre piso cerâmico; cor azul escuro	7,07	m2
3.3	RODAPÉ	Madeira tipo itaúba: lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	19,70	m
3.4	SOLEIRA	Granito: espessura 02 cm, tipo cinza andorinha, rejunte cinza escuro.	0,63	m2
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	65,49	m2
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	52,62	m2
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS			
		Vidro temperado 10mm incolor transparente: :160x151 cm;	01	un
5.3	JANELAS	Alumínio Natural c/ baguetes de alumínio: 180x105 cm; Linha 30 ou superior.	02	un
5.4	VIDROS	Liso: incolor, transparente, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	6,48	m2
		Vidro temperado: para porta de "abrir" pivotante 330x210 cm; Liso, incolor, transparente, espessura 10mm.	6,93	m2
5.5	FERRAGENS PORTAS			
5.5.1	FECHADURA	Fechadura central: Metálica com acabamento externo cromado;	01	un
		Contra fechadura: com batedor, metálica e cromada;	01	un
5.5.2	DOBRADIÇAS	Dobradiça superior: Metálica e cromada;	02	un
		Dobradiça inferior: Metálica e cromada;	02	un
		Bucha para pivot: Metálica e cromada;	02	un
5.5.3	PUXADOR DE PORTAS	Clássico: Maciço e em madeira;	02	un
5.5.4	MOLAS	Mola de embutir: Metálica e cromada, para piso;	02	un
6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	