

ÁREA 31: DML e MATERIAIS

| ITEM  | IDENTIFICAÇÃO                          | DISCRIMINAÇÃO SER UTILIZADA  | QUANT.          | UNID. |
|-------|--|--|-----------------|-------|
| 1.    | ÁREA INTERNA DO AMBIENTE               |  | 3,00            | m2    |
| 2.    | PERÍMETRO INTERNO                      |  | 7,00            | m     |
| 3.    | PAVIMENTO                              |  |                 |       |
| 3.1   | PISO CERÂMICO                          | <b>Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm:</b> Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso em fundo branco (salpicado com tons/pontos cinza/preto).                    | 3,00            | m2    |
| 3.2   | RODAPÉ                                 | <b>Madeira tipo itaúba:</b> lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).                                    | 6,30            | m     |
| 3.3   | SOLEIRA                                | <b>Granito:</b> espessura 02 cm, tipo cinza andorinha, rejunte cinza escuro.   | 0,11            | m2    |
| 4.    | REVESTIMENTOS                          |  |                 |       |
| 4.1   | TETO                                   | <b>Argamassa mista de cimento/cal/areia:</b> liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.  | 3,00            | m2    |
| 4.2   | PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS) | <b>Argamassa mista de cimento/cal/areia:</b> liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.  | 19,17           | m2    |
| 5.    | ESQUADRIAS                             |  |                 |       |
| 5.1   | PORTAS                                 | <b>Madeira laminada:</b> tipo "interna" 70x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ). | 01              | un    |
| 5.2   | CAIXILHO PORTA                         | <b>Madeira tipo itaúba:</b> p/ porta 70x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).                           | 01              | un    |
| 5.3   | VISTAS P/ PORTAS                       | <b>Madeira tipo itaúba:</b> Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).   | 9,80            | m     |
| 5.4   | JANELAS                                | <b>Alumínio Natural c/ baguetes de alumínio:</b> 60x60 cm; Linha 30 ou superior.   | 01              | un    |
| 5.5   | VIDROS                                 | <b>Incolor:</b> Liso, transparente, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.  | 0,36            | m2    |
| 5.6   | FERRAGENS PORTAS                       |  |                 |       |
| 5.6.1 | FECHADURA                              | <b>Tipo externa:</b> metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.   | 01              | un    |
| 5.6.2 | DOBRADIÇAS                             | <b>Metálica:</b> cromada tamanho com 02 anéis 3 <sup>1/2"</sup> x 3"   | 03              | un    |
| 5.6.3 | PRENDEDOR DE PORTAS                    | <b>Metálico:</b> tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado   | 02              | un    |
| 6.    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                    |  |                 |       |
| 6.1   | TOMADAS E INTERRUPTORES                | <b>Termoplástico:</b> cor cinza claro/branco; acabamento liso.   | Ver Proj. Elet. |       |