

ÁREA 50: SALA DE REIDRATAÇÃO ORAL INTRAVENOSA

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		8,85	m²
2.	PERÍMETRO INTERNO		12,30	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO	Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso em fundo branco (salpicado com tons/pontos cinza/preto).	8,85	m²
3.2	RODAPÉ	Madeira tipo itaúba: lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	11,50	m
4	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	8,85	m²
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	33,96	m²
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	Madeira laminada: tipo “interna” 80x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.2	CAIXILHO PORTA	Madeira tipo itaúba: p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.3	VISTAS P/ PORTAS	Madeira tipo itaúba: Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	10,00	m
5.4	JANELAS	Alumínio natural: 120x105 cm; caixilho em alumínio natural, vidro 04mm liso.	01	un
5.5	VIDROS	Jateado em uma face: Fosco na face jateada e liso na outra; incolor, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	1,26	m²
5.6	FERRAGENS PORTAS			
5.6.1	FECHADURA	Tipo Interna com tambor: metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	01	un
5.6.2	DOBRADIÇAS	Metálica: cromada tamanho com 02 anéis 3 ^{1/2} ” x 3”	03	un
5.6.3	PRENDEDOR DE PORTAS	Metálico: tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	01	un
6.	LOUÇAS SANITÁRIAS			
6.1	LAVATÓRIO SUSPENSO SEM COLUNA	Louça cerâmica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peça e parede cor cinza escuro. Fixação por parafusos cromados e buchas de nylon.	01	un
7.	METAIS SANITÁRIOS			
7.1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	Metálica: “de mesa”, c/ sistema economizador de água; acabamento liso e cromado; do tipo “pressmatic”.	01	un
7.2	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM LAVATÓRIO	Metálica com tampa plástica: lisa, acabamento externo cromado.	01	un
7.3	REGISTRO E GAVETA	Metálico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela.	Ver Proj. Hidross.	
8.	ACESSÓRIOS DIVERSOS			
8.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE ÁGUA P/ LAVATÓRIO	Metálica: em malha, acabamento cromado.	01	un
8.2	SIFÃO PARA LAVATÓRIO	Metálico: acabamento cromado	01	un
8.3	SABONETEIRA SUSPENSA	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	01	un
8.4	PORTA TOALHAS DE PAPEL SUSPENSA	Termoplástica: cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	01	un
9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
9.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	