

ÁREA 21: CIRCULAÇÃO 2

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		11,05	m2
2.	PERÍMETRO INTERNO		18,54	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO CERAMICO	Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso em fundo branco (salpicado com tons/pontos cinza/preto).	11,05	m2
3.2	PIS TATIL	Emborrachado: atender NBR 9095, colado sobre piso cerâmico; cor azul escuro	1,49	m2
3.3	RODAPÉ	Madeira tipo itaúba: lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético "fosco" (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	11,88	m
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	11,05	m2
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica "aveludada" (03 demãos); cor branco neve.	25,14	m2
5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
5.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	