

ÁREAS 41 e 42: LIXO COMUM / LIXO CONTAMINADO

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		2,56	m2
2.	PERÍMETRO INTERNO		6,40	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO	Concreto: liso, desempenado e nivelado; cor natural	2,56	m2
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	2,56	m2
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)			
4.2.1	REBOCO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve	5,98	m2
4.2.2	CERÂMICA	Azulejo 15x15cm: base argamassa mista de cimento/cal/areia desempenada; Rejunte cor cinza escuro. Até h=1,50m	8,55	m2
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	Ferro galvanizado “a fogo”: 70x210cm cm; acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo “galvite” (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.2	CAIXILHO PORTA	Ferro galvanizado “a fogo”: acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo “galvite” (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.3	FERRAGENS PORTAS			
5.3.1	FECHADURA	Tambor externo: metálico. Acabamento externo cromado; trinco tipo alavanca.	01	un
5.3.2	DOBRADIÇAS	Ferro galvanizado “a fogo”: acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo “galvite” (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	03	un
6.	METAIS SANITÁRIOS			
6.1	TORNEIRA PARA LIMPEZA	Metálica: “de parede”; acabamento liso e cromado; volante formato estrela.	01	un
7.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
7.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	