

ÁREA 26: LAVAÇÃO / DESCONTAMINAÇÃO

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		5,99	m2
2.	PERÍMETRO INTERNO		9,90	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO CERAMICO	<b>Cerâmico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm:</b> Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso em fundo branco (salpicado com tons/pontos cinza/preto).	5,99	m2
3.2	RODAPÉ	<b>Madeira tipo itaúba:</b> lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	9,04	m
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	<b>Argamassa mista de cimento/cal/areia:</b> liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	5,99	m2
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	<b>Argamassa mista de cimento/cal/areia:</b> liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador acrílico (01 demão) + pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	25,96	m2
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTA	<b>Madeira laminada:</b> tipo “interna” 80x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.2	CAIXILHO MADEIRA	<b>Madeira tipo itaúba:</b> p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.3	VISTAS P/ PORTAS	<b>Madeira tipo itaúba:</b> Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	10,00	m
5.4	JANELAS	<b>Ferro galvanizado “a fogo” c/ baguetes de alumínio:</b> 120x105 cm + 89x90cm; acabamento c/ Fundo p/ galvanizados tipo “galvite” (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos) na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	02	un
5.5	VIDROS	<b>Incolor:</b> liso, transparente, espessura 04mm; fixação por Baguete alumínio natural + massa de vidraceiro.	1,26	m2
5.6	FERRAGENS PORTAS			
5.6.1	FECHADURA PORTA MADEIRA	<b>Tipo Interna com tambor:</b> metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	01	un
5.6.2	DOBRADIÇA PORTA MADEIRA	<b>Metálica:</b> cromada tamanho com 02 anéis 3 <sup>1/2</sup> ” x 3”	03	un
5.6.3	PRENDEDOR DE PORTAS	<b>Metálico:</b> tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	01	un
6.	METAIS SANITÁRIOS			
6.1	TORNEIRA PARA PIA	<b>Metálica:</b> “de mesa”; bica móvel; acabamento liso e cromado	02	un
6.2	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM CUBA INOX	<b>Metálica com peneira:</b> acabamento externo cromado.	02	un
6.3	REGISTRO E GAVETA	<b>Metálico:</b> acabamento liso e cromado; volante formato estrela.	Ver Proj. Hidross.	
7.	BANCADAS	<b>Granito:</b> “cinza andorinha”, espessura 2cm; acabamento polido; fixação c/ mão-francesa metálica. 2,61 m2 + 0,21 m2e cuba inox.	2,82	m2
8.	ACESSÓRIOS DIVERSOS			
8.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA CUBA INOX	<b>Plástica:</b> cor branca, acabamento liso.	02	un
8.2	SIFÃO PARA CUBA INOX	<b>Metálico:</b> acabamento cromado	02	un
8.3	SABONETEIRA SUSPensa	<b>Termoplástica:</b> cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	01	un
8.4	PORTA TOALHAS DE PAPEL SUSPensa	<b>Termoplástica:</b> cor branca, acabamento liso; fixação na parede anexa e acima do lavatório	01	un
9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
9.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	<b>Termoplástico:</b> cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	