

Forma do pavimento nivel passeio
escala 1:50

Corte A-A (nivel passeio)
escala 1:50

Corte B-B (nivel passeio)
escala 1:50

Volume de escavação baldrames= 4,55 m3
Volume de concreto magro baldrame= 0,4m3

-O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVERÁ CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ARQUITETONICO, CERTIFICANDO-SE DA SATISFATÓRIA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUÇÃO.

-O ENGENHEIRO PROJETISTA ESTARÁ À DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO E APOIO TÉCNICO EM QUALQUER FASE DA OBRA. PORTANTO, EM CASO DE DUVIDA NÃO DEIXE DE CONSULTAR O ENGENHEIRO

-AS FUNDAÇÕES SERÃO DE ESTACAS ARMADAS, DENOMINADAS PILARES ESTACAS. AS PROFUNDIDADES MÍNIMAS SÃO OS TAMANHOS DAS MESMAS.

NA CABEÇA DA ESTACA SE FARÁ ROMPIMENTO SEM SE DANIFICAR A ARMADURA DA ESTACA E SE PORÁ ENTÃO OS ELEMENTOS QUE NELAS SE APOIAM.

AS ESTACAS PE1 A PE5 SERÃO CRAVADAS, ENQUANTO QUE AS OUTRAS SERÃO FEITAS À TRADO MECANICO, MAS COM AS MESMAS ARMADURAS E ALTURAS MÍNIMAS DE PROFUNDIDADE, USANDO UM DIAMETRO DE 30cm.

-ESTE PROJETO FOI FEITO CONSIDERANDO QUE SERÁ FEITO ATERRO SUFICIENTE PARA QUE NÃO HAJA NECESSIDADE DE CORTINAS DE CONTENÇÃO

Vigas

Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	30x30	0	0
V2	15x21	0	0
V3	20x60	0	0
V4	17x80	0	0
	17x50	0	0
V5	17x80	0	0
	17x50	0	0
V6	17x80	0	0
	17x50	0	0
V7	17x80	0	0
	17x50	0	0
V8	17x80	0	0
	17x50	0	0
V9	20x60	0	0
V10	15x40	0	0

Lajes

Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Sobrecarga (kgf/m²)	Carga total (kgf/m²)
L1	Pré-moldada	21	0	550	995
L2	Pré-moldada	21	0	550	995
L3	Pré-moldada	21	0	550	995
L4	Pré-moldada	21	0	550	995
L5	Pré-moldada	21	0	550	995

-AS LAJES PRÉ-FABRICADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DAS MESMAS. AS ALTURAS DEFINIDAS NESTE PROJETO SÃO SUGERIDAS PELO ENGENHEIRO PROJETISTA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
-PORTANTO FICA A CARGO DO EXECUTOR DEFINIR, COM TODOS OS RESPONSAVEIS PELOS PROJETOS E COM O(S) FORNECEDOR(ES) AS ALTURAS QUE SEJAM DIFERENTES DAS SUGERIDAS DESDE QUE RESPEITE SUAS CARGAS MÁXIMAS.

Características dos materiais

fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)	fct (kgf/cm²)	Abatimento (cm)
300	260716	29	5.00

Dimensão do agregado = 5 mm

PROGRAMA EIXO ECOLÓGICO LESTE E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PARQUES AMBIENTAIS - LINHA VERDE/FONPLATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

UDO DÖHLER / RODRIGO COELHO

INTEGRANTES DA UGP-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE
Av. Hermann August Lepper, 10 – Joinville, SC – CEP 89.221-901
Tel. (47)3431-3300 – Fax (47)3422-7333 – projetos.ippuj@joinville.sc.gov.br

AUTOR DO PROJETO:

Eng. ALEXANDRE SMORE SILVA
CREA SC 42999-7

CO-AUTORES:

CAU: CREA:

CREA: CREA:

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Nome da Obra:
ALARGAMENTO DAS PASSARELAS DA PONTE DA RUA GUANABARA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Endereço da Obra:
RUA GUANABARA, anexo à ponte do Rio Itaum

Projeto:	Conteúdo:
PROJETO DE ESTRUTURA	Forma
Requerente: FUNDAÇÃO IPPUJ	
Propretário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	

Data:	Desenhista CAD:		Arq. PLT:	Número:
02/2014			PasGuaSc_02-A1.plt	Sco 02/05
Revisado por:	Escala: Indicada	Modificação: 0	Arq.CAD: PasGuaSc	